The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग ।—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

268] No. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2012/अग्रहायण 9, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2012/AGRAHAYANA 9, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2012

सं.33 (आरई-2012)/2009-2014

विषय: 1. सिऑन ग- 469 में संशोधन

2. दो नए सिऑन का निर्धारण

फा. सं. 01/81/162/246/एएम 13/डी ई एस-2.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 और प्रिक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-11) (सिऑन पुस्तक) में निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं :---

सिऑन ग- 469 पर मौजूदा प्रविष्टि निम्नानुसार है :-2.

सिऑन	निर्यात उत्पाद	मात्रा	*	आयात मदें	मात्रा
ग 469	40 वर्ग मीटर प्रति लीटर प्राइमर की दर से 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर की जिंक कोटिंग के	किग्रा.	1.	नॉन-एलॉय हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/ वाइड कॉयल्स	1130 किय्रा. - ³
	साथ कोल्ड रोल्ड गैल्वनीकृत कलर कोटिड नॉन एलाय स्टील		2.	रोलिंग मिल रॉल्स	1.25 किग्रा.
	शीट्स/हुप्स और स्ट्रिप्स/ वाईड		3.	रोलिंग ऑयल	0.35 किग्रा.
 	कॉयल्स, 20 वर्ग मीटर प्रति		4.	पिकलिंग ऑयल	0.45 <i>वि</i> ग्या.
:	लीटर टॉप कोट के रूप में और 25 वर्ग मीटर प्रति लीटर		5.	स्टील स्ट्रैपिंग	2.0 किग्रा.
	इंजीनियरिंग तालिका 1 में दिए		6.	वीसीआई रस्टो - पेपर	5.0 वर्ग मीटर
	अनुसार बेकर के अनुसार	-		× .	

ľ	1	2	3	l ₄	5	6]
-	_,,,,			7.	जिंक	*	
Ì		,	İ	8.	गार्ड फिल्म	*	
				9.	पेंट्स (लीटर्स)	*	
					(क) प्राईमर		
}					(ख) टैप कोट		1
					(ग) बेकर		

*टिप्पणी : मद संख्या 1 से 6 में उल्लिखित उत्पाद की सभी मोटाइयों में मात्रा वही रहेगी परंतु मद संख्या 7 से 9 तक मात्रा इस उत्पाद समूह के अंत में दी गई इंजीनियरिंग तालिका 1 के अनुसार होगी ।

3. क्रम सं0 ग - 469 पर उल्लिखित सिऑन को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है :-

सिऑन	निर्यात उत्पाद	मात्रा		आयात मदें	मात्रा
ग 469	कोल्ड रोल्ड गैलवैनाइज्ड कलर कोटेड नॉन एलॉय स्टील शीटें/ हुप्स और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स (प्लेन/कारोगेटेड) जिनमें प्राइमर की कोटिंग की मोटाई 4-10 माइक्रॉन बेकर 4-14 माइक्रॉन तथा टॉप कोट 12-28 माइक्रॉन हो	किग्रा.	1.	गैलवैनाइज्ड नॉन एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/ वाइड कॉयल्स अथवा (ख) कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड/क्लोज एनील्ड नॉन एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	इंजीनियरिंग तालिका 1 ख में विनिर्दिष्ट किया गया है । अथवा (ग) 1.118 X कोल्ड
			2.	पेंट प्राइमर (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिक 1क के अनुसार
			3.	पेंट बैक कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिक 1क के अनुसार
			4.	पेंट टॉप कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिक 1क के अनुसार

	2	3	4	.5	6
			5.	जिंक स्लैब/इनगॉटस	इंजीनियरिंग तालिका
				(किग्रा.)	-1 ग में विनिर्दिष्ट
	•				किए अनुसार 1.1 x
				*	जिंक अंश
			6.	रोलिंग मिल रोल्स	1.25 किग्रा.
ĺ		*	7.	रोलिंग तेल	0.35 किग्रा.
			8.	पिंकलिंग तेल	0.45 किग्रा.
			9.	पैकिंग के लिए स्टील	पैकिंग नीति के
				स्ट्रेपिंग्ज़/गल्वैनाइज्ड प्लेन शीटस	अनुसार
			10.	वीसीआई रस्टो पेपर	5.0 वर्ग मी.
			11.	गार्ड फिल्म (किग्रा.)	इंजीनियरिंग तालिका
					1क के अनुसार
			12.	एप्लीकेटर रोल्स	0.13 किग्रा.

- टिप्पणी :- 1. आयात मद सं0 5 की अनुमित केवल तभी होगी, जब आयात मद सं0 1(ख) या 1 (ग) आयातित हो ।
 - 2. आयात मद सं0 6 और 7 की अनुमित केवल तभी होगी, जब आयात मद सं0 1(ग) आयातित हो ।
 - आयात मद सं0 8 की अनुमित केवल तभी होगी, जब आयात मद सं0 1(ख) या
 1(ग) आयातित हो ।
- 4. क्रम सं0 ग 2054 पर नया सिऑन निम्नानुसार होगा :-

सिऑन	निर्यात उत्पाद	मात्रा		आयात मदें	मात्रा
ग 2054	कोल्ड रोल्ड अन-गैल्वैनाइज्ड कलर कोटेड नॉन एलॉय स्टील शीट्स/हूप्स और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिनकी कोटिंग मोटाई प्राइमर 4-10 माइक्रॉन, बैकर 4-14 माइक्रॉन और टॉप कोट 12-28 माइक्रॉन हो ।	किग्रा.	1.	(क) कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड/क्लोज एनील्ड नॉन एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स अथवा (ख) हॉट रोल्ड नॉन एलॉय स्टींल स्ट्रिप्स/ वाइड कायल्स	रोल्ड स्टील अंश जैसा कि इंजीनियरिंग तालिका 1घ में विनिर्दिष्ट किया गया है। अथवा (ख) 1.10 X कोल्ड

[1	2	3	14	5	6
			2.	पेंट प्राइमर (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1घ के अनुसार
		:	3.	पेंट बैक कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1घ के अनुसार
			4.	पेंट टॉप कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1घ के अनुसार
 - - -			5.	रोलिंग मिल रोल्स	1.25 किग्रा.
			6.	रोलिंग ऑयल	0.35 किग्रा.
			7.	पिकलिंग ऑयल	0.45 किग्रा.
		5	8.	पैकिंग के लिए स्टील स्ट्रेपिंग्ज़/गल्वानाइज्ड़ प्लेन शीट्स	पैकिंग नीति के अनुसार
			9.	वीसीआई रस्टो पेपर	5.0 वर्ग मी.
	-		10.	गार्ड फिल्म (किग्रा.)	इंजीनियरिंग तालिका 1घ के अनुसार
			11.	एप्लीकेटर रोल्स	0.13 किग्रा.

टिप्पणी :- (i) आयात मद सं० 5 और 6 की अनुमित केवल तभी होगी, जब आयात मद सं० 1(ख) आयातित हो ।

5. क्रम सं. ग - 2055 पर नया सिऑन निम्नानुसार होगा :-

सिऑन	निर्यात उत्पाद	मात्रा		आयात मदें	मात्रा
ग 2055	कोल्ड रोल्ड ज़िंक (43.5%)		1.	(क) कोल्ड रोल्ड	
	और एल्युमीनियम सिलिकॉन	किग्रा.		ज़िंक (43.5%) और	
	(56.5%) एलॉय कोटेड कलर			एल्युमीनियम	
ļ	कोटेड नॉन एलॉय स्टील		ĺ	सिलिकॉन (56.5%)	कोल्ड रोल्ड ज़िंक
	शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स		ļ	एलॉय कोटेड नॉन	1 ' 1
Ę	(प्लेन/कोरुगेटेड) जिनकी			एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/	•
	कोटिंग मोटाई प्राइमर 4-10	ì		वाइड कॉयल्स	सिलिकॉन (56.5%)
	माइक्रॉन, बैकर ४-14 माइक्रॉन	.		या	एलॉय कोटेड स्टील
	और टॉप कोट 12-28				अंश
	माइक्रान हो			! !	या

	1	2	3	4	- 5	6
					एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/ वाइड कॉयल्स या	(ख) इंजीनियरिंगं तालिका 1च में यथा उल्लिखित 1.05 X कोल्ड रोल्ड स्टील अंश या (ग) इंजीनियरिंग तालिका 1च में यथा उल्लिखित 1.118 X कोल्ड रोल्ड स्टील अंश
1				2.	पेंट प्राइमर (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1ड़ के अनुसार
				3.	पेंट बैक कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1ड़ के अनुसार
				4.	पेंट टॉप कोट (लीटर)	इंजीनियरिंग तालिका 1ड़ के अनुसार
				5.		इंजीनियरिंग तालिका 1छ में यथा विनिर्दिष्ट 1.15 X 0.435 X ज़िंक-एएल-एसआई अंश
		-			सिलिकॉन एलाय स्लैब/इनगॉट्स (किग्रा.)	इंजीनियरिंग तालिका 1छ में यथा विनिर्दिष्ट 1.15 X 0.565 X ज़िंक-एएल-एसआई अंश
				7.	रोलिंग मिल रोल्स	1.25 किग्रा.
				8.	रोलिंग तेल	0.35 किग्रा.
-				9.	पिंकलिंग तेल	0.45 किग्रा.
					पैकिंग के लिए स्टील स्ट्रेपिंग्ज़/गल्वानाइज्ड प्लेन शीट्स	पैकिंग नीति के अनुसार
_			-	11.	वीसीआई रस्टो पेपर	5.0 वर्ग मी.

2	3	14	5	6
,		12.	गार्ड फिल्म (किग्रा.)	इंजीनियरिंग तालिका
•				1ड. के अनुसार
		13.	एप्लीकेटर रोल्स	0.13 किग्रा.

- टिप्पणी.—(i) आयात मद सं० 5 और 6 केवल तभी अनुमत होगी जब आयात मद सं० 1(ख) अथवा 1(ग) का आयात किया जाता है।
 - (ii) आयात मद सं0 7 और 8 केवल तभी अनुमत होगी जब आयात मद सं0 1(ग) का आयात किया जाता है ।
 - (iii) आयात मद सं० ९ केवल तभी अनुमत होगी जब आयात मद सं० 1(ख) अथवा 1(ग) का आयात किया जाता है।
- 6. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड || की मौजूदा इंजीनियरिंग तालिका 1 को एतद्द्वारा हटा दिया गया है और इंजीनियरिंग तालिका 1क, 1ख, 1ग, 1घ, 1ड., 1च और 1 छ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो इस सार्वजनिक सूचना में संलग्न हैं |

7. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

- (i) मौजूदा सिऑन ग-469 को संशोधित कर दिया गया है। नान एलाय कोल्ड सॅल्ड स्टील को निविष्टि के रूप में जोड़ा गया है। निर्यात उत्पाद की मोटाई के आधार पर तदनुरूपी निविष्टियों की मात्रा को इंजीनियरिंग तालिका 1क, 1ख और 1ग में यथा उल्लिखित तालिका के रूप में तैयार किया गया है।
- (ii) निर्यात उत्पाद "कोल्ड रॉल्ड कलर कोटेड नान एलाय स्टील शीट्स" तथा "कोल्ड रॉल्ड जिंक एवं एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉय कोटेड कलर कोटेड नॉन एलाय स्टील शीट्स" के लिए दो नए सिऑन अधिसुचित किए गए हैं।
- (iii) इंजीनियरिंग तालिका 1 को व्यापक इंजीनियरिंग तालिका 1क, 1ख, 1ग, 1घ, 1ड., 1च और 1 छ जो निर्यात उत्पाद तथा तदनुस्त्री निविष्टियों को दर्शाते हैं, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

इंजीनियरिंग तालिका-1क (पीपीजीआई)

0.6-			र्पेट्स		गार्ड फिल्म (किग्रा.)	सम्बद्धैट क अंश
ानयात (मिमी.)	उत्पाद मोटाई-सीमा)					(सीआर गैल्वनाइज
क	ख	प्राइमर (लीटर)	बैककोट (तीटर)	टॉपकोट (लीटर)		(किया.)
0.10	0.12	38.218	46.066	81.895	66.93	904.058
0.13	0.15	27.731	33.426	59.423	48.56	930.384
0.16	0.18	21.760	26.229	46.629	38,11	945.373
0.10	0.21	17.905	21.582	38.368	31.36	955.051
0.13	0,24	15.210	18.334	32.593	26.64	961.816
0.25	0.27	13.220	15.935	28.329	23.15	966.811
0.28	0.3	11,691	14,092	25.052	20.47	970.651
0.20	0.33	10.479	12.631	22.455	18.35	973.694
0.34	0.36	9,494	11,444	20.345	16.63	976.165
0.37	0.39	8.679	10.461	18.598	15.20	978.212
0.40	0.42	7.993	9.634	17.127	14.00	979.935
	0.42	7.407	8.928	15.872	12.97	981.406
0.43	0.48	6.901	8.318	14.788	12.09	982.676
0.49	0.51	6.460	7.787	13.843	11.31	983,783
0.52	0.54	6.072	7.319	13.011	10.63	984,757
+	0.57	5.728	6.904	12,274	10.03	985.621
0.55		5.420	6.534	11.615	9,49	986,392
0.58	0.6		6,201	11.024	9.01	987.085
0.61	0.63	5.145	5.901	10.490	8.57	987.711
0.64	0.66	4.895		10,005	8.18	988.278
0.67	0.69	4.669	5.628	9,564	7.82	988.796
0.70	0.72	4.463	5.379	9.159	7.49	989.270
0.73	0.75	4.274	5.152 4.943	8.787	7.18	989.705
0.76	0.78	4.101		8.445	6.90	990.107
0.79	0.81	3.941	4.750		6.64	990,478
0.82	0.84	3.793	4.572	7.834	6.40	990,823
0.85	0.87	3.656	4.407	7.560	6.18	991.143
0.88	0.9	3.528	4.253	7.305	5.97	991.442
0.91	0.93	3.409	4.109		5.78	991.721
0.94	0.96	3.298	3.975	7.067	5.59	991.983
0.97	0.99	3.194	3.850	6.844	5.42	992.228
1.00	1.02	3.096	3.732	6.634		400 (00
1.03	1.05	3.004	3.621	6.437	5.26	992.459
1.06	1.08	2.917	3.516	6.251	5.11	
1.09	1.11	2.835	3.418	6.076	4.97	992.882
1.12	1.14	2.758	3.324	5.910	4.83	
1.15	1.17	2.685	3.236	5.753	4.70	993.260
1.18	1.2	2.615	3.152	5.604	4.58	993.435
1.21	1.23	2.549	3.073	5.463	4.46	993.600
1.24	1.26	2.486	2.997	5.328	4.35	993.758
1.27	1.29	2.427	2.925	5.200	4.25	993.908
1.30	1.32	2.370	2.857	5.078	4.15	994.051
1.33	1.35	2.316	2.791	4.962	4.06	994.187
1.36	1.38	2.264	2.729	4:851	3.96	994.317
1.39	1.41	2.214	2.669	4,745	3.88	994.442
1.42	1.44	2.167	2.612	4.643	3.79	994.561
1.45	1.47	2.121	2.557	4.545	3.71	994.67
1.48	1.5	2.078	2.504	4.452	3.64	994.784
1.51	1.53	2.036	2.454	4.362	3.57	994.89
1.54	1.56	1.996	2.405	4.276	3.49	994.99
1.57	1.59	1.957	2.359	4.193	3.43	995.08
1.60	1.62	1.920	2.314	4.114	3.36	995.18

इंजीनियरिंग तालिका-1ख (पीपीजीआई)

	निर्यात उत्प (मिमी.)	गद मोटाई-सीमा	निर्यात उ मी. में	े निर्यात उत्पाद के विभिन्न मोटाई हेतु सीआर अंश (किग्रा.) और विभिन्न जिंक कोटिंग क्लास ग्राम/वर्ग मी. में									
क्र.सं.	क	ख											
			30-49	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	150-169				
1	0.10	0.12	843.0	811.0	778.8	746.4	713.8	681.0	648.0				
2	0.13	0.15	885.4	862.1	838.8	815.3	791.8	768.1	744.3				
3	0.16	0.18	909.7	891.5	873.2	854.8	836.4	817.8	799.3				
4	0.19	0.21	925.6	910.5	895.5	880.4	865.2	850. 0	834.8				
5	0.22	0.24	936.7	923.9	911.1	898.3	885.4	872.5	859.6				
6	0.25	0.27	944.9	933.8	922.7	911.5	900.4	889.2	877.9				
7	0.28	0.30	951.2	941.4	931.6	921.7	911.8	902.0	892.1				
8	0.31	0.33	956.2	947.4	938.6	929.8	921.0	912.1	903.2				
9	0.34	0.36	960.3	952.4	944.4	936.4	928.4	920.3	912.3				
10	0.37	0.39	963.7	956.4	949.1	941.8	934.5	927.2	919.8				
11	0.40	0.42	966.6	959.9	953.1	946.4	939.7	932.9	926.2				
12	0.43	0.45	969.0	962.8	956.6	950.3	944.1	937.8	931.6				
13	0.46	0.48	971.1	965.3	959.5	953.7	947.9	942.1	936.3				
14	0.49	0.51	973.0	967.5	962.1	956.7	951.2	945.8	940.3				
15	0.52	0.54	974.6	969.5	964.4	959.3	954.2	949.0	943.9				
16	0.55	0.57	976.0	971.2	966.4	961.6	956.7	951.9	947.1				
17	0.58	0.60	977.3	972.7	968.2	963.6	959.1	954.5	949.9				
18	0.61	0.63	978.5	974.1	969.8	965.5	961.1	956.8	952.5				
19	0.64	0.66	979.5	975.4	971.3	967.1	963.0	958.9	954.8				
20	0.67	0.69	980.4	976.5	972.6	968.7	964.7	960.8	956.9				
21	0.70	0.72	981.3	977.5	973.8	970.0	966.3	962.5	958.8				
22	0.73	0.75	982.1	978.5	974.9	971.3	967.7	964.1	960.5				
23	0.76	0.78	982.8	979.4	975.9	972.5	969.0	965.6	962.1				
24	0.79	0.81	983.5	980.2	976.9	973.5	970.2	966.9	963.6				
25	0.82	0.84	984.1	980.9	977.7	974.5	971.3	968.1	965.0				
26	0.85	0.87	984.7	981.6	978.5	975.5	972.4	969.3	966.2				
27	0.88	0.90	985.2	982.2	979.3	976.3	973.3	970.4	967.4				
28 -	0.91	0.93	985.7	982.8	980.0	977.1	974.2	971.4	968.5				
29	0.94	0.96	986.2	983.4	980.6	977.9	975.1	972.3	969.5				
30	0.97	0.99	986.6	983.9	981.2	978.6	975.9	973.2	970.5				
31	1.00	1.02	987.0	984.4	981.8	979.2	976.6	974.0	971.4				
32	1.03	1.05	987.4	984.9	982.4	979.8	977.3	974.8	972.2				
33	1.06	1.08	987.8	985.3	982.9	980.4	978.0	975.5	973.0				
34	1.09	1.11	988.1	985.7	983.3	981.0	978.6	976.2	973.8				
35	1.12	1.14	988.4	986.1	983.8	981.5	979.2	976.8	974.5				
36	1.15	1.17	988.7	986.5	984.2	982.0	979.7	977.5	975.2				
37	1.18	1.20	989.0	986.8	984.6	982.4	980.2	978.0	975.8				
38	1.21	1.23	989.3	987.2	985.0	982.9	980.7	978.6	976.4				
39	1.24	1.26	989.6	987.5	985.4	983.3	981.2	979.1	977.0				
40	1.27	1.29	989.8	987.8	985.7	983.7	981.7	979.6	977.6				
41	1.30	1.32	990.1	988.1	986.1	984.1	982.1	980.1	978.1				
42	1.33	1.35	990.3	988.3	986.4	984.4	982.5	980.5	978.6				
43	1.36	1.38	990.5	988.6	986.7	984.8	982.9	981.0	979.1				
44	1,39	1.41	990.7	988.8	987.0	985.1	983.3	981.4	979.5				
45	1.42	1.44	990.9	989.1	987.3	985.4	983.6	981.8	980.0				
46	1.45	1.47	991.1	989.3	987.5	985.8	984.0	982.2	980.4				
47	1.48	1.50	991.3	989.5	987.8	986.0	984.3	982.5	980.8				
48	1.51	1.53	991.5	989.7	988.0	986.3	984.6	982.9	981.2				
49	1.54	1.56	991.6	989.9	988.3	986.6	984.9	983.2	981.6				
50	1.57	1.59	991.8	990.1	988.5	986.9	985.2	983.6	981.9				
51	1.60	1.62	991.9	990.3	988.7	987.1	985.5	983.9	982.3				

इंजीनियरिंग तालिका-1ख (पीपीजीआई)

	निर्यात उ सीमा (मि	त्पाद मोटाई-	Hadia 60	તાલ લા હાલના	नाटाइ हतु सा	जार जरा (ायः	गा. <i>)</i> आर ।वास⊷	। रजक कारदन कर	नास ग्राम/ वर्ग मी .
क्र.सं.	क	ख							
			170-189	190-209	210-229	230-249	250-269	270-289	290-309
1	0.10	0.12	614.8	581.3	547.7	513.8	479.7	445.4	410.9
2	0.13	0.15	720.4	696.4	672.3	648.1	623.8	599,3	574.8
3	0.16	0.18	780.6	761.9	743.1	724.3	705.4	686.4	667.3
4	0.19	0.21	819.5	804.1	788.8	773,3	757.9	742.3	726.8
5	0.22	0.24	846.6	833.7	820.6	807.6	794.5	781.4	788.2
6	0.25	0.27	866.7	855.4	844.1	832.8	821.5	810.1	798.7
7	0.28	0.30	882.1	872.2	862.2	852.2	842.2	832.2	822.1
8	0.31	0,33	894.3	885.4	876.5	867.6	858.6	849.7	840.7
9 .	0.34	0.36	904.3	896.2	888.1	0.088	872.0	863.8	855.7
10	0.37	0.39	912.5	905.1	897.8	890.4	883.0	875.6	868.2
11	0.40	0.42	919.4	912.6	905.9	899.1	892.3	885.4	878.6
12	0.43	0.45	925.3	919.0	912.8	906.5	900.2	893.9	887.6
13	0.46	0.48	930.4	924.6	918.7	912.9	907.0	901.1	895.3
14	0.49	0.51	934.9	929.4	923.9	918.4	913.0	907.5	902.0
15	0.52	0.54	938.8	933.6	928.5	923.4	918.2	913.0	907.9
16	0.55	0.57	942.2	937.4	932.6	927.7	922.8	918.0	913.1
17	0.58	0.60	945.3	940.8	936.2	931.6	927.0	922.4	917.8
18	0.61	0.63	948.1	943.8	939.4	935.1	930.7	926.4	922.0
19	0.64	0.66	950.6	946.5	942.4	938.2	934.1	929.9	925.8
20	0.67	0.69	952.9	949.0	945.0	941.1	937.1	933.2	929.2
21	0.70	0.72	955.0	951.2	947.5	943.7	939.9	936.1	932.3
22	0.73	0.75	956.9	953.3	949.7	946.1	942.5	938.8	935.2
23	0.76	0.78	958.6	955.2	951.7	948.3	944.8	941.3	937.8
24	0.79	0.81	960.3	956.9	953.6	950.3	946.9	943.6	940.3
25	0.82	0.84	961.8	958.6	955.4	952.1	948.9	945.7	942.5
26	0.85	0.87	963.1	960.1	957.0	953.9	950.8	947.7	944.6
27	0.88	0.90	964.4	961.4	958.5	955.5	952.5	949.5	946.5
28	0.91	0.93	965.6	962.7	959.9	957.0	954.1	951.2	948.3
29	0.94	0.96	966.7	964.0	961.2	958.4	955.6	952.8	950.0
30	0.97	0.99	967.8	965.1	962.4	959.7	957.0	954.3	951.6
31	1.00	1.02	968.8	966.2	963.6	960.9	958.3	955.7	953.1
32	1.03	1.05	969.7	967.2	964.6	962.1	959.6	957.0	954.5
33	1.06	1.08	970.6	968.1	965.7	963.2	960.7	958.3	955.8
34	1.09	1.11	971.4	969.0	966.6	964.2	961.8	959.4	957.1
35	1.12	1.14	972.2	969.9	967.5	965.2	962.9	960.6	958.2
36	1.15	1.17	972.9	970.7	968.4	966.1	963.9	961.6	959.3
37	1.18	1.20	973.6	971.4	969.2	967.0	964.8	962.6	960.4
38	1.21	1.23	974.3	972.1	970.0	967.8	965.7	963.5	961.4
39	1.24	1.26	974.9	972.8	970.7	968 6	966.5	964.4	962.3
10	1.27	1.29	975.5	973.5	971.4	969.4 •	967.3	965.3	963.2
1	1.30	1.32	976.1	974.1	972.1	970.1	968.1	966.1	964.1
12	1.33	1.35	976.7	974.7	972.7	970.8	968.8	966.9	964.9
3	1.36	1.38	977.2	975.3	973.4	971.5	969.5	967.6	965.7
4	1.39	1.41	977.7	975.8	973.9	972.1	970.2	968.3	966.5
5	1.42	1.44	978.2	976.3	974.5	972.7	970.8	969.0	967.2
6	1.45	1.47	978.6	976.8	975.0	973.2	971.5	969.7	967.9
7	1.48	1.50	979.1	977.3	975.6	973.8	972.0	970.3	968.5
8	1.51	1.53	979.5	977.8	976.0	974.3	972.6	970.9	969.2
9	1.54	1.56	979.9	978.2	976.5	974.8	973.2	971.5	969.8
60	1.57	1.59	980.3	978.6	977.0	975.3	973.7	972.0	970.4
1	1.60	1.62	980.6	979.0	977.4	975.8	974.2	972.6	970.9

इंजीनियरिंग तालिका-1ग (पीपीजीआई)

	विद्यात अत्याव निर्यात अत्याव (मिमी.)	द मोटाई-सीमा	ानयात उत्प	गदकावामण	माटाइ हतु ।ज	ar ofer (fazzi.) OHT HANNE	(A) 4(11) A	
	क	ख							
5.सं.			30-49	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	150-169
	0,10	0,12	62.80	94,50	126.39	158.49	190.79	223.29	256.00
	0.10	0.15	45.85	68.93	92.12	115.41	138.81	162.32	185.94
	0.16	0.18	36.10	54,25	72.47	90.75	109.09	127.51	145.99
	0.19	0.21	29.77	44,73	59.73	74.77	89.86	104.99	120.17
	0.22	0.24	25.33	38.05	50.80	63.57	76.39	89.23	102.11
	0,25	0.27	22.05	33.10	44.19	55.30	66.43	77.58	88.77
	0.28	0.30	19.51	29.30	39.10	48.92	58.77	68.63	78.51
3	0.31	0.33	17.50	26.28	35.07	43.87	52.69	61.53	70.38
)	0.34	0.36	15.87	23.82	31.78	39.76	47.75	55.76	63.77
0	0.37	0.39	14.51	21.78	29.07	36.36	43.66	50.97	58.30
1	0.40	0,42	13.37	20.07	26.77	33.49	40.21	46.95	53.69
12	0.43	0.45	12.39	18.60	24.82	31.04	37.27	43.51	49.76
3	0.46	0.48	11.55	17.34	23.13	28.93	34.73	40.54	46.36
14	0.49	0.51	10.82	16.23	21.65	27.08	32.52	37.96	43.40
15	0.52	0.54	10.17	15.26	20.36	25.46	30.57	35.68	40.80
16	0.55	0.57	9.59	14.40	19.21	24.02	28.84	33.66	38.48
17	0.58	0.60	9.08	13.63	18.18	22.73	27.29	31.85	36.42
18	0.61	0.63	8.62	12.94	17.25	21.58	25.90	30.23	34.57
19	0.64	0.66	8.20	12.31	16.42	20.53	24.65	28.77	32.89
20	0.67	0.69	7.83	11.74	15.66	19.59	23.51	27.44	31.38
21	0.70	0.72	7.48	11.23	14.97	18.72	22.48	26.23	29.99
22	0.73	0.75	7.17	10.75	14.34	17.93	21.53	25.12	28.72
23	0.76	0.78	6.88	10.32	13.76	17.21	20.65	24.10	27.56
24	0.79	0.81	6.61	9.92	13.22	16.54	19.85	23.17	26.48
25	0.82	0.84	6.36	9.54	12.73	15.92	19.11	22.30	25.49
26	0.85	0.87	6.13	9.20	12.27	15.34	18.41	21.49	24.57
27	0.88	0.90	5.92	8.88	11.84	14.81	17.77	20.74	23.71
28	0.91	0.93	5.72	8.58	11.44	14.31	17.17	20.04	22.91
29	0.94	0.96	5.53	8.30	11.07	13.84	16.61	19.39	22.16
30	0.97	0.99	5.36	8.04	10.72	13.40	16.09	18.78	21.46
31	1.00	1.02	5.19	7.79	10.39	12,99	15.60	18.20	20.81
32	1.03	1.05	5.04	7.56	10.08	12.61	15.13	17.66	20.19
33	1.06	1.08	4.89	7.34	9.79	12.24	14.70	17.15	19.61
34	1.09	1.11	4.76	7.14	9.52	11.90	14.28	16.67	19.06
35	1.12	1.14	4.63	6.94	9.26	11.58	13.90	16.22	18.04
36	1.15	1.17	4.50	6.76	9.01	11.27	13.53	15.38	17.58
37	1.18	1.20	4.39	6.58	8.78	10.98	12.84	14.99	17.13
38	1.21	1.23	4.28	6.42	8.56		12.53	14.62	16.71
39	1.24	1.26	4.17	6.26	8.35	10.44	12.23	14.27	16.31
40	1.27	1.29	4.07	6.11	8.15	9.95	11.94	13.93	15.93
41	1.30	1.32	3.98	5.97	7.96	9.72	11.67	13.62	15.56
42	1.33	1.35	3.89	5.83		9.50	11.41	13.31	15.21
43	1.36	1.38	3.80	5.70	7.60	9.30	11.16	13.02	14.88
44	1.39	1.41	3.72	5.58	7.28	9.10	10.92	12.74	14.56
45	1.42	1.44	3.64	5.46		8.91	10.69	12.47	14.26
46	1.45	1.47	3.56	5.34	7.12	8.72	10.65	12.22	13.96
47	1.48	1,50	3.49	5.23	6.98	8.55	10.26	11.97	13.68
48	1.51	1.53	3.42	5.13	6.70	8.38	10.26	11.73	13.41
49	1.54	1.56	3.35	5.03		8.22	9.86	11.51	13.15
50	1.57	1.59	3.29	4.93	6.57	8.06	9.67	11.29	12.90

इंजीनियरिंग तालिका-1ग (पीपीजीआई)

	(मिमी.)	ाद मोटाई-सीमा		द के विभिन्न मोट स ग्राम/वर्ग मी. में		(स्किन्नाः) आर वि	भन्न		
क्र. सं.	क	ख							
			170-189	190-209	210-229	230-249	250-269	270-289	290-309
1	0.10	0.12	288.92	322.05	355.40	388.96	422.73	456.73	490.94
2	0.13	0.15	209.67	233.51	257.45	281.51	305.69	329.97	354,37
3	0,16	0.18	164.53	183.15	201.83	220.58	239.40	258.29	277.25
4	0.19	0.21	135.39	150.66	165.97	181.33	196.74	212.19	227.69
5	0.22	0.24	115.02	127.96	140.93	153.94	166.98	180.06	193.17
3	0.25	0.27	99.97	111.20	122.46	133.74	145.05	156.38	167.73
7	0.28	0.30	88,41	98.33	108.27	118.22	128.20	138.20	148.22
3	0.31	0.33	79.24	88.12	97.02	105.94	114.86	123.81	132.77
,	0.34	0.36	71.80	79.84	87.89	95.96	104.04	112.13	120.24
10	0.37	0.39	65.63	72.98	80.34	87.70	95.08	102.47	109.87
11	0.40	0.42	60.44	67.20	73.97	80.75	87.54	94.34	101,14
2	0.43	0.45	56.01	62.28	68.55	74.82	81.11	87.40	93.70
13	0.46	0.48	52.19	58.02	63.86	69.71	75.56	81.42	87.28
4	0.49	0.51	48.85	54.31	59.77	65.24	70.72	76.20	81.69
5	0.52	0.54	45.92	51.05	56.18	61.32	66,46	71.61	76.76
6	0.55	0.57	43.32	48.15	52.99	57.84	62.69	67.54	72.40
7	0.58	0.60	40.99	45.57	50.15	54.73	59.32	63.91	68.51
8	0.61	0.63	38.91	43.25	47.59	51.94	56.29	60.65	65.01
9	0.64	0.66	37.02	41.15	45.29	49.42	53.56	57.71	61.85
9	0.67	0.69	35.31	39.25	43.19	47.14	51.09	55.04	
	+		+						58.99
21	0.70	0.72	33.75	37.52	41.28	45.05	48.83	52.60	56.38
22	0.73	0.75	32.32	35.93	39.54	43.15	46.76	50.37	53.99
23	0.76	0.78	31.01	34.47	37.93	41.39	44.86	48.33	51.79
24	0.79	0.81	29.80	33.13	36.45	39.78	43.11	46.44	49.77
25	0.82	0.84	28.69	31.88	35.08	38.28	41.49	44.69	47.90
26	0.85	0.87	27.65	30.73	33.81	36.90	39.98	43.07	46.16
27	0.88	0.90	26.68	29.66	32.63	35.61	38.59	41.57	44.55
28	0.91	0.93	25.78	28.66	31.53	34.41	37.28	40.16	43.04
29	0.94	0.96	24.94	27.72	30.50	33.28	36.07	38.85	41.64
ю	0.97	0.99	24.15	26.84	29.54	32.23	34.92	37.62	40.32
1	1.00	1.02	23.41	26.02	28.63	31.24	33.85	36.47	39.08
2	1.03	1.05	22.72	25.25	.27.78	30.31	32.85	35.38	37.92
3 _	1.06	1.08	22.06	24.52	26.98	29.44	31.90	34.36	36.82
4	1.09	1.11	21.44	23.83	26.22	28.61	31,00	33.39	35.79
5	1.12	1.14	20.86	23.18	25.50	27.83	30.16	32.48	34.81
6	1.15	1.17	20.30	22.56	24.83	27.09	29.35	31.62	33.88
7	1.18	1.20	19.78	21.98	24.18	26.39	28.59	30.80	33.01
88	1.21	1.23	19.28	21.43	23.57	25.72	27.87	30.02	32.17
9	1.24	1.26	18.60	20.90	22.99	25.09	27.19	29.28	31.38
0	1.27	1.29	18.35	20.40	22.44	24.49	26.53	28.58	30.63
1	1.30	1.32	17.92	19.92	21.91	23.91	25.91	27.91	29.91
2	1.33	1.35	17.51	19.46	21,41	23.36	25.32	27.27	29.22
3	1.36	1.38	17.12	19.03	20.93	22.84	24.75	26.66	28.57
4	1.39	1.41	16.74	18.61	20.47	22.34	24.21	26.07	27.94
5	1.42	1.44	16.39	18.21	20.03	21.86	23.69	25.51	27.34
6	1.45	1.47	16.04	17.83	19.61	21.40	23.19	24.98	26.77
7	1.48	1.50	15.71	17.46	19.21	20.96	22.71	24.46	26.21
8	1.51	1.53	15.40	17.11	18.82	20.54	22.25	23.97	25.69
			15.40	16.77	18.45	20.13	21.81	23.50	25.18
9	1.54	1.56			18.09	19.74	21.39	23.94	24.69
0	1.57	1.59	14.80	16.45	17.75	19.74	20.98	22.60	24.09

इंजीनियरिंग तालिका-1घ (पीपीसीआर)

	निर्यात उत्पाद मं (मिमी.)	ोटाई-सीमा		पेंट्स		गार्ड फिल्म (किग्रा.)	सब्सद्रैट का अंश (सीआर) (किग्रा.)
क.सं.	क	ख	प्राइमर (लीटर)	बैककोट (लीटर)	टॉपकोट (लीटर)		
1	0.10	0.12	37.150	44.779	79,607	65.06	906.739
2	0.13	0.15	27.164	32.743	58.209	47.57	931.806
<u>. </u>	0.15	0.18	21,410	25,806	45.878	37.49	946.253
<u> </u>	0.19	0.10	17.667	21,295	37.858	30.94	955.649
<u>'</u>	0.22	0.24	15.038	18,126	32.224	26.34	962.248
, . }	0,25	0.27	13.090	15.778	28.051	22.92	967.138
,	0.28	0.30	11,589	13.969	24.834	20.30	970.907
3	0.31	0.33	10,397	12,532	22,279	18.21	973.900
,)	0.34	0.36	9.427	11.363	20,201	16.51	976.334
10	0.37	0.39	8.623	10.393	18.477	15.10	978.353
11	0.40	0.42	7.945	9.576	17.025	13.91	980.055
12 1	0.43	0.45	7.366	8.878	15.784	12.90	981.509
13 ·	0,46	0.48	6.865	8.275	14.712	12.02	982.765
14	0.49	0.51	6.429	7.749	13.776	11.26	983.861
15	0.52	0.54	6.044	7.285	12,952	10.58	984.827
16	0.55	0.57	5.703	6.874	12.221	9.99	985.683
17	0.58	0.60	5.398	6.507	11.568	9.45	986.448
18	0.61	0.63	5.125	6,177	10.982	8.97	987.135
19	0,64	0.66	4,877	5.879	10.452	8.54	987.756
20	0.67	0.69	4.653	5.608	9.970	8.15	988.319
21	0.70	0.72	4.448	5.362	9.532	7.79	988.834
22	0.73	0.75	4.261	5.135	9.130	7.46	989.304
23	0.76	0.78	4.088	4.928	8.760	7.16	989.737
24	0.79	0.81	3.929	4.736	8.420	6.88	990.136
25	0.82	0.84	3.782	4.559	8.105	6.62	990.505
26	0.85	0.87	3.646	4.394	7.812	6.38	990.848
27	0.88	0.90	3.519	4.241	7.540	6.16	991.166
28	0.91	0.93	3.400	4.099	7.287	5.96	991.464
29	0.94	0.96	3.290	3.965	7.049	5.76	991.741
30	0.97	0.99	3.186	3.840	6.827	5.58	992.002
31	1.00	1.02	3.089	3.723	6.619	5.41	992.246
32	1.03	1.05	2.997	3.613	6.422	5.25	992.476
33	1.06	1.08	2.911	3.508	6.237	5.10	992.693
34	1.09	1.11	2.829	3.410	6.063	4.95	992.897
35	1.12	1.14	2.752	3.317	5.898	4.82	993.091
36	1.15	1.17	2.679	3.229	5.741	4.69	993.274
37 .	1.18	1.20	2.610	3.146	5.593	4.57	993.448
38	1.21	1.23	2.544	3.067	5.452	4.46	993.613
39	1.24	1.26	2.482	2.992	5.318	4.35	993.770
40	1.27	1.29	2.422	2,920	5.191	4.24	993.919
41	1.30	1.32	2.366	2.851	5.069	4.14	994.061
42	1.33	1.35	2.312	2.786	4.953	4.05	994.197
43	1.36	1.38	2.260	2.724	4.843	3.96	994.327
44	1.39	1.41	2.210	2.664	4.737	3.87	994.451
45	1.42	1.44	2.163	2.607	4.635	3.79	994.570
46	1.42	1.47	2.118	2.553	4.538	3.71	994.683
47	1.48	1.50	2.074	2.500	4.445	3.63	994.793
		1.53	2.033	2.450	4.356	3.56	994.897
48	1.51	1.56	1.993	2.402	4.270	3.49	994.998
49	1.54	 	1.954	2.355	4.187	3.42	995.095
50 51	1.57	1.62	1.917	2.311	4.108	3.36	995.188

इंजीनियरिंग तालिका-1ड. (पीपीजीएल)

	निर्यात उत्पाद (मिमी.)	मोटाई-सीमा		पेंट्स			सब्सद्रैट(सीआर
	क	ख	प्राइमर	बैककोट	टॉपकोट	गार्ड फिल्म (किग्रा.)	जिंक- अल्युमीनियम- सिलिकॉन एलॉ कोटेड स्टील) का अंश (किग्रा.)
			(लीटर)	(लीटर)	(लीटर)	1	
_ _	0.10	0.12	47.101	56.774	100.931	82.49	881.756
_	0.13	0.15	32.128	38.725	68.845	56.26	919.346
4	0.16	0.18	24.378	29.384	52.238	42.69	938.801
\downarrow	0.19	0.21	19.640	23.674	42.086	34.40	950.695
_	0.22	0.24	16.444	19.821	35.238	28.80	958.718
	0.25	0.27	14.143	17.048	30.307	24.77	964.495
_	0.28	0.3	12.407	14.955	26.586	21.73	968.854
_	0.31	0.33	11.050	13.320	23.679	19.35	972.259
_	0.34	0.36	9.961	12.007	21.345	17.44	974.994
4	0.37	0.39	9.067	10.929	19.430	15.88	977.237
4	0.40	0.42	8.321	10.030	17.830	14.57	979.111
4	0.43	0.45	7.688	9.267	16.474	13.46	980.700
4	0.46	0.48	7.144	8.612	15.309	12.51	982.065
+	0.49	0.51	6.673	8.043	14.299	11.89	983.249
_	0.52	0.54	6.259	7.545	13.413	10.96	984.286
_	0.55	0.57	5.894	7.105	12.631	10.32	985.203
4	0.58	0.6	5.569	6.713	11.935	9.75	986.018
4	0.61	0.63	5.279	6.363	11.311	9.24	986.749
4	0.64	0.66	5.017	6.047	10.750	8.79	987.406
\downarrow	0.67	0.69	4.779	5.761	10.241	8.37	988.002
4	0.70	0.72	4.564	5.501	9.779	7:99	988.544
4	0.73	0.75	4.366	5.263	9.356	7.65	989.039 989.493
+	0.76	0.78	4.186	5.045	8.969	7.33	
+	0.79	0.81	4.019	4.844	8.612	7.04	989.911 990.296
\downarrow	0.82	0.84	3.865	4.659	8.283	6.77	990.290
4	0.85	0.87	3.723	4.487	7.978 7.694	6.52	990.986
+	0.88	0.9	3.591	4.328	7.430	6.07	991,295
+	0.91	0,93	3.467	4.180			991,584
-	0.94	0.96	3.352	4.041	7.184	5.87	991.854
4	0.97	0.99	3.245	3.911	6.953	5.68	
4	1.00	1.02	3.144	3.789	6.737	5.51	992.108
\downarrow	1.03	1.05	3.049	3.675	6.534	5.34	992.346 992.570
+	1.06	1.08	2.960	3.568	6.342	5.18 5.04	992.781
+	1.09	1,11	2.876	3.466	6.162 5.991	4.90	992.981
\dashv	1.12	1.14	2.796	3.370	5.830	4.76	993.170
+	1.15	1.17	2.721	3.279	5.677	4.64	993.349
\dashv	1.18	1.2	2.649	3.193	5.532	4.52	993.519
4	1.21	1.23	2.582 2.517	3.034	5,394	4.41	993.680
+	1.24	1.26	2.456	2.961	5.263	4.30	993.834
+	1.27	1.29		2.890	5.138	4.20	993.980
	1.30	1.32	2.398	2.823	5.019	4.10	994.120
-	1.33	1.35	2.342	2.759	4.906	4.01	994.253
-	1.36	1.38	2.289	2.698	4.797	3.92	994.380
-	1.39	1.41	2,239		4.693	3.84	994.502
\dashv	1.42	1.44	2.190	2.640		3.75	994.619
\dashv	1.45	1.47	2.144	2.584	4.593	3.68	994.730
+	1.48	1.5	2.099	2.530	4.407	3.60	994.838
4	1.51	1.53	2.056	2.479		3.53	994.941
_	1.54	1.56	2.015	2.429	4.319		
	1.57	1.59	1.976	2.382	4.234	3.46	995.040 995.135

इंजीनियरिंग तालिका-1च (पीपीजीएल)

	निर्यात उत्पाद (मिमी.)	द मोटाई-सीमा		द के विभिन्न मोट टेंग क्लास ग्राम/व		टाल अरा (1कथ्रा	.) जार		
	ক	ख							
क.सं. ———					7.00	70.70	T 00 00	00.00	100-109
			40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	
	0.10	0.12	822.1	801.3	779.8	757.3	734.0	709.6	684.2
!	0.13	0.15	872.8	858.8	844.3	829.5	814.2	798.5	782.3
3	0.16	0.18	901.1	890.5	879.6	868.6	857.3	845.7	833.9
	0.19	0.21	919.0	910.5	901.9	893.1	884,1	875.0	865.7
i	0.22	0.24	931.5	924.4	917.2	909.9	902.5	895.0	887.3
3	0.25	0.27	940.6	934.5	928.4	922.1	915.8	909.4	902.9
•	0.28	0.30	947.6	942.3	936.9	931.4	925.9	920.4	914.7
3	0.31	0.33	953.1	948.4	943.6	938.8	933.9	929.0	924.0
)	0.34	0.36	957.6	953.3	949.0	944.7	940.3	935.9	931.4
10	0.37	0,39	961.2	957.4	953.5	949.5	945.6	941.6	937.5
11	0.40	0.42	964.3	960.8	957.2	953.6	950.0	946.3	942.7
2	0.43	0.45	967.0	963.7	960.4	957.1	953.8	950.4	947.0
13	0.46	0.48	969.3	966.2	963.2	960.1	957.0	953.9	950.7
14	0.49	0.51	971.2	968.4	965,6	962.7	959.8	956.9	954.0
15	0.52	0.54	973.0	970.3	987.7	965.0	962.3	959.5	956.8
16	0.55	0.57	974.5	972.0	969.5	967.0	964.4	961.9	959.3
17	0.58	0.60	975.9	973.5	971.2	968.8	966.4	964.0	961.5
18	0.61	0.63	977.1	974.9	972.7	970.4	968.1	965.8	963.5
19	0.64	0.66	978.3	976.1	974.0	971.8	969.7	967.5	965.3
20	0.67	0.69	979.3	977.2	975.2	973.2	971.1	969.1	967.0
21	0.70	0.72	980.2	978.3	976.3	974.4	972.4	970.4	968.5
22	0.73	0.75	981.0	979.2	977.3	975.5	973.6	971.7	969.8
23	0.76	0.78	981.8	980.0	978.3	976.5	974.7	972.9	971.1
24	0.79	0.81	982.5	980.8	979.1	977.4	975.7	974.0	972.2
25	0,82	0.84	983.2	981.5	979.9	978.3	976.6	974.9	973.3
26	0.85	0.87	983.8	982.2	980.6	979.0	977.5	975.9	974.3
27	0.88	0.90	984.4	982.8	981.3	979.8	978.3	976.7	975.2
28	0.91	0.93	984.9	983.4	982.0	980.5	979.0	977.5	976.0
29	0.94	0.96	985.4	984.0	୧୫୯.5	981.1	979.7	978.3	976.8
30	0.97	0.99	985.8	984.5	983.1	981.7	980.3	978.9	977.6
31	1.00	1.02	986.3	985.0	983.6	982.3	980.9	979.6	978.3
32	1.03	1.05	986.7	985.4	984.1	982.8	981.5	980.2	978.9
33	1.06	1.08	987.1	985.8	984.6	983.3	982.1	980.8	979.5
34	1.09	1.11	987 4	986.2	985.0	983.8	982.6	981.3	980.1
35	1.12	1.14	987.8	986.6	985.4	984.2	983.0	981.9	980.7
36	1.15	1.17	988.1	987.0	985.8	984.7	983.5	982.3	981.2
37	1.18	. 1.20	988.4	987.3	986.2	985.1	983.9	982.8	981.7
38	1.21	1.23	988.7	987.6	986.5	985.4	984.3	983.2	982.1
	1.24	1.26	989.0	987.9	986.9	985.8	984.7	983.7	982,6
39	1.27	1.29	989.3	988.2	987.2	986,1	985.1	984.1	983,0
40			989.5	988.5	987.5	986.5	985.4	984.4	983.4
41	1.30	1.32	989.8	988.8	987.8	986.8	985.8	984.8	983.8
42	1.33	1.35	990.0	989.0	988.0	987.1	986.1	985.1	984.2
43	1.36		990.2	989,3	988.3	987.4	986.4	985.5	984.5
44	1.39	1.41	990.2	989.5	988.6	987.6	986.7	985.8	984.8
45	1.42	1.44	990.4	989.7	988.8	987.9	987.0	986.1	985.2
46	1.45	1.47		989.9	989.0	988.1	987.3	986.4	985.5
47	1.48	1.50	990.8	989.9	989.3	988,4	987.5	986.6	985.8
48	1.51	1.53	991.0			988.6	987.8	986.9	986.0
49	1.54	1.56	991.2	990.3	989.5			987.2	986.3
50	1.57	1.59	991.3 991.5	990.5 990.7	989.7	988.8	988.0 988.2	987.4	986.6

इंजीनियरिंग तालिका-1च (६ेजीएल)

		ड जिंक-अल्यूमीनि	निर्यात उत्पाद	द के विभिन्न मो ग क्लास ग्राम/य	टाई हेतु सीआर	स्टील अंश (कि	ग्रा.) आर		
	निर्यात उत्पाद (मिमी.)	द मोटाई-सीमा							
5.₹i.	क	ख							
			110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179
	0.10	0.12	657.7	629.9	600.9	570.5	538.7	505.3	470.1
	0.13	0.15	765.6	748.4	730.7	712.4	693.5	674.0	653.9
	0.16	0.18	821.8	809.5	796.8	783.8	770.6	757.0	743.0
	0.19	0,21	856.3	846.7	836.8	826.8	816.6	806.2	795.7
	0.22	0.24	879.6	871.7	863.7	855.6	847.3	838.9	830.4
	0.25	0.27	896.4	889.7	883.0	876.1	869.2	862.2	855.0
	0.28	0.30	909.1	903.3	897.5	891.6	885.6	879.5	873.4 887.7
3	0.31	0.33	919.0	913.9	908.8	903.6	898.3	893.0	899.0
	0.34	0.36	926,9	922.4	917.8	913.2	908.5	903.8	908.3
0	0.37	0.39	933.5	929.4	925.2	921.1	916.8	912.6	916.0
1	0.40	0.42	938.9	935.2	931.4	927.6	923.8 929.7	919.9	922.5
2	0.43	0.45	943.6	940.1	936.7	933.2		931.4	928.1
3	0.46	0.48	947.6	944.4	941.2	937.9	934.7	936.0	933.0
4	0.49	0.51	951.0	948.1	945.1	942.1	939.1	940.0	937.2
5	0.52	0.54	954.0	951.3	948.5		946.2	943.6	940.9
16	0.55	0.57	956.7	954.1	951.5	948.9	949,2	946.7	944.2
17	0.58	0.60	959.1	956.7	954.2	951.7	951.9	949.5	947.2
8	0.61	0.63	961.2	958.9	956.6 958.8	954.2	954.3	952.1	949.8
9	0.64	0.66	963.2	961.0		958.6	956.5	954.4	952.2
20	0.67	0.69	964.9	962.8	960.7 962.5	960.5	958.5	956.4	954.4
21	0.70	0.72	966.5	964.5	964.1	962.2	960.3	958.3	956.4
22	0.73	0.75	967.9	966.0	965.6	963.8	961.9	960.1	958.2
23	0.76	0.78	969.3	968.7	967.0	965.2	963.5	961.7	959.9
24	0.79	0.81	970.5	969.9	968.2	966.6	964.9	963.2	961.4
25	0.82	0.84	971.6 9 7 2.7	971.0	969.4	967.8	966.2	964.5	962.9
26	0.85	0.87	973.6	972.1	970.5	968.9	967.4	965.8	964.2
27	0.88	0.90	974.5	973.0	971.5	970.0	968.5	967.0	965.5
28	0.91	0.93	975.4	973.9	972.5	971.0	969.5	968.1	966.6
29	0.94	0.96	976.2	974.8	973.4	971.9	970.5	969.1	967.7
30	0.97	0.99	976.9	975.5	974.2	972.8	971.5	970.1	968.7
31	1.00	1.02	977.6	976.3	975.0	973.6	972.3	971.0	969.7
32	1.03	1.05	978.3	977.0	975.7	974.4	973.1	971.8	970.5
33	1.06	1.08	978.9	977.6	976.4	975.1	973.9	972.6	971.4
34	1.09	1.11	979.5	978.3	977.0	975.8	974.6	973.4	972.2
35	1.12	1.17	980.0	978.8	977.7	976.5	975.3	974.1	972.9
36	1.15	1.20	980.5	979.4	978.3	977.1	976.0	974.8	973.7
37	1.18	1.23	981.0	979.9	978.8	977.7	976.6	975.5	974.3
38	1.24	1.26	981.5	980.4	979.3	978.3	977.2	976.1	975.0
39 40	1.27	1.29	982.0	980.9	979.8	978.8	977.7	976.7	975.6
41	1.30	1.32	982.4	981.4	980.3	979.3	978.3	977.2	976.2
42	1,33	1.35	982.8	981.8	980.8	979.8	978.8	977.7	976.7
43	1.36	1.38	983.2	982.2	981.2	980.2	979.2	978.3	977.3
44	1.39	1.41	983.5	982.6	981.6	980.7	979.7	978.7	977.8
45	1.42	1.44	983.9	983.0	982.0	981.1	980.1	979.2	978.3
46	1.45	1.47	984.2	.983.3	982.4	981.5	980.6	979.6	978.7
47	1.48	1.50	984.6	983.7	982.8	981.9	981.0	980.1	979.2
48	1.51	1.53	984.9	984.0	983.1	982.2	981.4	980.5	979.6
49	1.54	1.56	985.2	984.3	983.5	982.6	981.7	980.9	980.0
50	1.57	1.59	985.5	984.6	983.8	982.9	982.1	981.2	980.4
51	1,60	1.62	985.8	984.9	984.1	983.3	982.4	981.6	980.8

इंजीनियरिंग तालिका-1च (पीपीजीएल)

	निर्यात उत्प (मिमी.)	गद मोटाई-सीमा	निर्यात उत्पाद विभिन्न कोटि	के विभिन्न मोटा ग क्लास ग्राम/वर्ग	ह हेतु सीआर स्टीव मी. में	न अंश (किग्रा.) उ	ारि	
क्र. सं,	क	ख						
			180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239
1	0.10	0.12	433.2	394.2	353.1	309.7	263,8	215.1
2	0.13	0.15	633.1	611.5	589.3	566.2	542.3	517,4
3	0.16	0.18	728.8	714.1	699.1	683.7	667.9	651.6
4 .	0.19	0.21	784.8	773.8	762.6	751.1	739.4	727.4
5	0.22	0.24	821.7	812.9	803.9	794.8	785.6	776.1
6	0.25	0.27	847.8	840.5	833.0	825.5	817.8	810.1
7	0.28	0.30	867.2	861.0	854.6	848.2	841.7	835.1
8	0.31	0.33	882.3	876.8	871.2	865.6	860.0	854.3
9	0.34	0.36	894.2	889.4	884.5	879.5	874.5	869.5
10	0.37	0.39	904.0	899,6	895.2	890,8	886.3	881.8
11	0.40	0.42	912.1	908.1	904.1	900.1	896.1	892.0
12	0,43	0.45	918.9	915.3	911.7	908.0	904.3	900.6
13	0.46	0.48	924.8	.921.5	918.1	914.7	911.3	907.9
14	0.49	0.51	929.9	926.8	923.7	920.5	917.4	914.2
15	0.52	0.54	934.3	931.4	928.5	925.6	922.6	919.7
16	0.55	0.57	938.2	935.5	932.8	930.0	927.3	924.5
17	0.58	0 .60	941.7	939.1	936.6	934.0	931.4	928.8
18	0.61	0.63	944.8	942.4	940.0	937.5	935.1	932.6
19	0.64	0.66	947.6	945.3	943.0	940.7	938.4	936.1
20	0.67	0.69	950.1	947.9	945.7	943.6	941.4	939.2
21	0.70	0.72	952.4	950.3	948.2	946.2	944.1	942.0
22	0.73	0.75	954.4	952.5	950.5	948.5	946.6	944.6
23	0.76	0.78	956.4	954.5	952.6	950.7	948.8	946.9
24	0.79	0.81	958.1	956,3	954.5	952.7	950.9	949.1
25	0.82	0.84	959.7	958.0	956.3	954.5	952.8	951.1
26	0.85	0.87	961.2	959.6	957.9	956.3	954.6	952.9
27	0.88	0.90	962.6	961.0	959,4	957.8	956.2	954.6
28	0.91	0.93	963.9	962.4	960.8	959.3	957.8	956.2
29	0.94	0.96	965.1	963.6	962.2 '	960.7	959.2	957.7
30	0.97	0.99	966.3	964.8	963.4	962.0	960.5	959.1
31	1.00	1.02	967.3	965.9	964.5	963,2	961.8	960.4
32	1.03	1.05	968,3	967.0	965.6	964.3	962.9	961.6
33	1.06	1.08	969.3	968.0	966.6	965.3	964.0	962.7
34	1.09	1.11	970.1	968.9	967.6	966.3	965.1	963.8
35	1.12	1.14	971.0	969.7	968.5	967.3	966.0	964.8
36	1.15	1.17	971.8	970.6	969.4	968.2	967.0	965.8
37	1.18	1.20	972.5	971.3	970.2	969.0	967.9	966.7
38	1.21	1.23	973.2	972.1	971.0	969.8	968.7	967.5
39	1.24	1.26	973.9	972.8	971.7	970.6	969.5	968.4
40	1.27	1.29	974.5	973.5	972.4	971.3	970.2	969.1
41	1.30	1.32	975.1	974.1	973.0	972.0	970.9	969.9
42	1.33	1.35	975.7	974.7	973.7	972.6	971.6	970.6
43	1.36	1.38	976.3	975.3	974.3	973.3	972.3	971.3
44	1.39	1.41	976.8	975.8	974.8	973.9	972.9	971.9
45	1.42	1.44	977.3	976.4	975.4	974,4	973.5	972.5
46	1.45	1.47	977.8	976.9	975.9	975.0	974.1	973.1
47	1.48	1.50	978.3	977.3	976.4	975.5	974.6	973.7
48	1.51	1,53	978.7	977.8	976.9	976.0	975.1	974.2
49	1.54	1.56	979.1	978.3	977.4	976.5	975.6	974.7
50	1.57	1.59	979.5	978.7	977.8	977.0	976.1	975.2
51	1.60	1.62	979.9	979.1	978.3	977.4	976.6	975.7

इंजीनियरिंग तालिका-1छ (पीपीजीएल)

	1	रोल्ड जिंक-अल्यूग व मोटाई-सीमा	- Figure	उत्पाद के बिधि क्लास ग्राम/वर्	गण्न माटाइ हत्	जिंक-अल्यूमीनिय	म-सिलिकॉन एल	व्याप्यक्ष कायल्स यि अंश (किग्रा.) और विभिन्न
क्र. सं.	क	ख							
			40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	1400 400
1	0.10	0.12	76.25	95.01	114.52	134.82	155,96	177.99	100-109
2	0.13	0,15	54.50	67.54	80.94	94.72	108.90	123.50	200.97 138.53
3	0.16	0.18	42.41	52.39	62.59	73.01	83.66	94.55	105.69
4	0.19	0.21	34.71	42.79	51.02	59.39	67.92	76.60	85.44
5	0.22	0.24	29.37	36.16	43.06	50.06	57.16	64.37	71.70
5	0.25	0.27	25.46	31.31	37.25	43.26	49.35	55.52	61.77
<u></u>	0.28	0.30	22.46	27.61	32.82	38.08	43.41	48.80	54.25
3	0.31	0.33	20,10	24.69	29,33	34.02	38.75	43.53	48.37
-	0.34	0.36	18,19	22.33	26.51	30.73	34.99	39.29	43.63
10	0.37	0.39	16.61	20.38	24.19	28.03	31.90	35.81	39.74
1	0.40	0.42	15.28	18.75	22.24	25.76	29.31	32.89	36.49
2	0.43	0.45	14.15	17.35	20.58	23.83	27.11	30.41	33.73
4	0.46	0.48	13.17	16.15	19.15	22.17	25.21	28.28	31.36
5	0.49	0.51	12.32	15.11	17.91	20.73	23.57	26.42	29.30
6	0.52	0.54	11.58	14.19	16.82	19.46	22.12	24.80	27.49
7	0.58	0.57	10.92	13.38	15.85	18.34	20.85	23.36	25.89
8	0.61	0.60	10.33	12.65	14.99	17.34	19.71	22.08	24.47
9	0.64	0.63	9.80	12.00	14.22	16.45	18.69	20.94	23.20
0	0.67	0.69	9.32	11.42	13.52	15.64	17.77	19.90	22.05
1	0.70	0.69	8.89	10.88	12.89	14.91	16.93	18.97	21.01
<u>. </u>	0.73	0.75	8.49	10,40	12.32	14.24	16.17	18.12	20.07
3	0.76	0.78	7.80	9.96	11.79	13.63	15.48	17.34	19.20
4	0.79	0.75	7.49	9.55	11.31	13.07	14.84	16.62	18.41
-	0.82	0.84	7.21	8.83	10.86	12.56	14.26	15.97	17.68
3	0.85	0.87	6,95	8,51	10.45	12.08	13.72	15.36	17.01
7	0.88	0.90	6.70	8.21	9.72	11.64	13.21	14.79	16.38
3	0.91	0.93	6.48	7.93	9.38	11.23	12.75	14.27	15.80
)	0.94	0.96	6.26	7.67	9.08	10.85	12.31	13.78	15.26
)	0.97	0.99	6.06	7.42	8.79	10.49	11.91	13.33	14.75
	1.00	1.02	5.88	7.20	8.52	9.84	11.53	12.90	14.28
	1.03	1.05	5.70	6.98	8.26	9.55	11.17	12.50 .	13.84
	1.06	1.08	5.54	6.78	8.02	9.27	10.83	12.13	13,42
	1.09	1.11	5.38	6.59	7.79	9.01	10.32	11.77	13.03
	1.12	1.14	5.23	6.41	7.58	8.76	9.94	11.44	12.66
	1.15	1.17	5.09	6.23	7.38	8.52	9.67	10.82	12.31
	1.18	1.20	4.96	6.07	7.19	8.30	9.42	10.54	11.67
	1.21	1.23	4.84	5.92	7.00	8.09	9.18	10.27	11.37
	1.24	1.26	4.72	5.77	6.83	7.89	8.95	10.02	11.09
	1.27	1.29	4.60	5.63	6.67	7.70	8.74	9.78	10.82
	1,30	1.32	4.50	5.50	6,51	7.52	8.53	9.54	10.56
	1.33	1.35	4.39	5.37	6.36	7.34	8.33	9.32	10.32
\Box	1.36	1.38	4.29	5.25	6.21	7.18	8.14	9,11	10.08
	1.39	1.41	4.20	5.14	6.08	7.02	7.97	8.91	9.86
	1.42	1.44	4.11	5.03	5.95	6.87	7.79	8.72	9.65
	1.45	1.47	4.02	4.92	5.82	3.72	7.63	8.53	9.44
	1.48	1.50	3.94	4.82	5.70	6.59	7.47	8.36	9.25
	1.51	1.53	3.86	4.72	5.59	6.45	7.32	8.19	9.06
[1.54	1.56	3.78	4.63	5.48	6.32	7.17	8.03	8.88
	1.57	1.59	3.71	4.54	5.37	6.20	7.03	7.87	8.71
ſ	1.60	1.62	3.64	4.45	5,27	6.08	6.90	7.72	8.54

इंजीनियरिंग तालिका-1छ (पीपीजीएल)

	त्यादः कोल्ड रोल		निर्यात उत्पाद क्लास ग्राम/व	के विभिन्न मोट	ई हेतु जिंक-अल	यूमीनियम-सिलिव	तन एलाय अश	(क्रियाः) आर्	वासन्त कााटः
	निर्यात उत्पाद (मिमी.)	द मोटाई-सीमा							
क.सं.	क	ख						1	1
			110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179
	0.10	0.12	224.97	250.05	276.28	303.76	332.57	362.81	394.58 257.73
2	0.13	0.15	154.01	169.97	186.43	203.41	220.93	239.03 178.23	191.36
3	0.16	0.18	117.09	128.75	140.68	152.90	165.41	142.08	152.17
1	0.19	0.21	94.44	103.61	112.96	122.48	110.08	118.13	126.31
5	0.22	0.24	79.14	86.69	94.36 81.03	87.62	94.31	101.09	107.96
<u> </u>	0.25	0.27	68 10	74.52	70,99	76.71	82,49	88.34	94.26
7	0.28	0.30	59.77	65.35 58.18	63.17	68.21	73.30	78.45	83.65
8	0.31	0.33	53.25	52.43	56.90	61.41	65.96	70.55	75.19
9	0.34	0.36	48.01	47.72	51.76	55.84	59,95	64.10	68.28
10	0.37	0.39	43.71	43.78	47.47	51.19	54.94	58.72	62.53
11	0.40	0.42	40.12 37.08	40.45	43.84	47.26	50.71	54.18	57.68
12	0.43	0.45	34.46	37.58	40.73	43.89	47.08	50.29	53.52
13	0.46	0.48	32.19	35,10	38.03	40.97	43.94	46.92	49.93
14	0.49	0.51	30.20	32.92	35.66	38.42	41.19	43.98	46.79
15	0.52	0.57	28.44	31.00	33,57	36.16	38.76	41.38	44.01
16	0.58	0.60	26.87	29.29	31.72	34.16	36.61	39.07	41.55
17 18	0.58	0.63	25.47	27.76	30.05	32.36	34.68	37.01	39.35
19	0.64	0.66	24.21	26,38	28.56	30.74	32.94	35.15	37.37
20	0.67	0.69	23.07	25.13	27.20	29.28	31.37	33.47	35.58
21	0.70	0.72	22.03	23.99	25.97	27.95	29.95	31.95	33.96
22	0.73	0.75	21.08	22.96	24.84	26.74	28.64	30,55	32.47
23	0.76	0.78	20.20	22.00	23.81	25.63	27.45	29.28	31.11
24	0.79	0.81	19.40	21.13	22.86	24.60	26.35	28.10	29.86
25	0.82	0.84	18.66	20.32	21.98	23.66	25.33	27.02	28.71
26	0.85	0.87	17.97	19.57	21.17	22.78	24.40	26.02	27.64
27	0.88	0.90	17.33	18.87	20.42	21.97	23.52	25.08	26.65
28	0.91	0.93	16.74	18.23	19.72	21.21	22.71	24.22	25.73
29	0.94	0.96	16.19	17.62	19.06	20.51	21.95	23.41	24.87
30	·0.97	0.99	15.67	17.05	18.45	19.84	21.25	22.65	24.06
31	1.00	1.02	15.18	16.52	17.87	19.22	20.58	21.94	23.31
32	1.03	1.05	14.72	16.02	17.33	18.64	19.96	21.28	22.60
33	1.06	1.08	14.29	15.56	16.82	18.09	19.37	20.65	21.93
34	1.09	1.11	13.88	15.11	16.34	17.58	18.82	19.50	20.71
35	1.12	1.14	13.50	14.69	15.89	17.09	18.29	18.97	20.71
36	1.15	1.17	13.14	14.30	15.46	16.63	17.80	18.47	19.62
37	1.18	1.20	12.79	13.92	15.06	16.19	17.33	18.00	19.11
38	1.21	1.23	12.47	13.57	14.67	15.78	16.89	17.55	18.63
39	1.24	1,26	12.16	13.23	14.30	15.38	16.06	17.12	18.18
40	1.27	1.29	11.86	12.91	13.96	15.01	15.68	16.71	17:74
41	1.30	1.32	11.58	12.60	13.62	14.65	15.31	16.32	17.33
42	1.33	1.35	11.31	12.31	13.31	13.98	14,97	15.95	16.93
43	1.36	1.38	11.06	12.03	13.01	13.96	14.63	15.59	16.56
44	1.39	1.41	10.81	11.76	12.72	13.38	14.31	15.25	16.20
45	1.42	1.44	10.58	11.51	12.44	13.30	14.01	14.93	15.85
46	1.45	1.47	10.35	11.26	12.18	12.82	13.72	14.62	15.52
47	1.48	1.50	10.14	11.03	11.92	12.56	13.44	14.32	15.20
48	1.51	1.53	9,93	10.81	11.68	12.31	13.17	14.03	14.90
49	1.54	1.56	9.73	10.59	11.45	12.07	12.91	13.76	14.60
50	1.57	1.59	9.54	10.38	11.22	12.07 11.83-	12.66	13.49	14.32

इंजीनियरिंग तालिका-१छ (पीपीजीएल)

				के विभिन्न मोटाई ग्राम/वर्ग मी. में	हेतु जिंक-अल्यूमी	नियम-सिलिकॉन ए	लॉय अंश (किग्र	l.) और विभिन्
•	निर्यात च (मिमी.)	त्याद मोटाई-सीमा						
	क	ख						
			180-189	190-199	200-269	210-219	220-229	230-239
	0.10	0.12	428.01	463.24	500.40	539.67	581.23	625.28
	0.13	0.15	277.06	297.05	317.75	339.17	361.38	384.41
	0.16	0.18	204.82	218.62	232.78	247.30	262.20	277.50
	0.19	0.21	162.46	172.96	183.66	194.59	205.74	217.12
	0.22	0.24	134.62	143.07	151.66	160.40	169.29	178.32
	0.25	0.27	114.93	121.99	129.16	136.43	143.81	151.29
	0.28	0.30	100.26	106.33	112.47	118.69	124.99	131.37
	0.31	0.33	79.87	94.23	99.60 89.38	105.04	110.53	116.09
	0.34	0.36	79.87	76.76	89.38	94.20 85.39	99.07 89.76	103.99 94.18
	0.37	0.39	66.37	70.25	74.15	78.09	82.05	86.05
	0.40	0.45	61.20	64.75	68.33	71.93	75.56	79.22
-	0.46	0.48	56.78	60.06	63,36	66.68	70.03	73.40
	0.49	0.48	52.95	56.00	59,06	62.14	65.24	68.37
	0.52	0.54	49.61	52.45	55.31	58.18	61.07	63.98
	0.55	0.57	46.66	49.32	52,00	54.69	57.40	60.13
	0.58	0.60	44.05	46.55	49.07	51.60	54.15	56.71
	0.61	0.63	41.71	44.07	46,45	48.84	51,25	53.66
	0.64	0.66	39.60	41.85	44.10	46.36	48.64	50.92
	0.67	0,69	37.70	39.83	41.97	44.12	46.28	48.45
	0.70	0.72	35.98	38.00	40.04	42.09	44.14	46.21
	0.73	0.75	34.40	36.34	38.28	40.23	42.19	44.16
	0.76	0.78	32.96	34.81	36.67	38.53	40.41	42.29
	0.79	0.81	31.63	33.40	35.19	36.97	38.77	40.57
	0.82	0.84	30.41	32.11	33.82	35.53	37.26	38.99
	0.85	0.87	29.27	30.91	32.55	34.20	35.86	37.52
	0.88	0.90	28.22	29.80	31.38	32.97	34.56	36.16
	0.91	0.93	27.24	28.76	30.29	31.82	33.36	34.90
	0.94	0.96	26.33	27.80	29.27	30.75	32.23	33.72
	0.97	0.99	25.48	26.89	28.32	29.75	31.18	32.61
	1.00	1.02	24.68	26.05	27.43	28.81	30.19	31.58
	1.03	1.05	23.92	25.25	26.59	27.93	29.27	30.61
	1,06	1.08	23.22	24.51	25.80	27.10	28.40	29.70
	1.09	1.11	22.55	23.80	25.06	26.32	27.58	28.84
	1.12	1.14	21.92	23.14	24.36	25.58	26.80	28.03
	1.15	1.17	21.33	22.51	23.69	24.88	26.07	27.27
	1,18	1.20	20.76	21.91	23.07	24.22	25.38	26.54
	1.21	1.23	20.23	21.35	22.47	23.60	24.72	25.85
	1.24	1.26	19.72	20.81	21.90	23.00	24.10	25.20
	1.27	1.29	19.24	20.30	21.37	, 22.44	23.51	24.58
	1.30	1,32	18.78	19.82	20.86	21.90	22.94	23.99
	1.33	1.35	18.34	19.35	20.37	21.38	22.40	23.43
	1.36	1.38	17.92	18.91	19.90	20.90	21.89	22.89
	1.39	1.41	17.52	18.49	19,46	20.43	21.40	22,38
	1.42	1.44	17.14	18.08	19.03	19.98	20.93	21.89
	1.45	1.47	16.77	17.70	18.62	19.55	20.48	21.42
	1.48	1.50	16.42	17.33	18.23	19.14	20.05	20.97
	1.51	1.53	16.09	16.97	17.86	18.75	19.64	20.53
	1.54	1.56	15.76	16.63	17.50	18.37	19.25	20.12
					17.16		18.87	19.72

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th November, 2012

No. 33 (RE-2012)/2009-2014

Subject: 1. Modification of SION C-469

2. Fixation of two new SIONs

F. No. 01/81/162/246/AM 13/DES-II.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, and paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Directorate General of Foreign Trade hereby notifies the following in Handbook of Procedure (Vol. II) (SION Book):—

2. The existing entry at SION C-469 is as follows:-

SION	Export Product	Quantity		Import Items	Quantity
C- 469	Cold Rolled Galvanised	1000 kg	1.	Non Alloy Hot Rolled Steel Sheets/	1130 kgs.
	Colour Coated			Strips/ Wide Coils	
	Non Alloy Steel		2.	Rolling Mill Rolls	1.25 kgs.
	Sheets/ hoops &		3.	Rolling Oil	0.35 kg.
	Strips/ Wide		4.	Pickling Oil	0.45 kg.
	Coils having		5	Steel Strapping	2.0 kgs.
	Zinc coating of		6.	VCI Rusto - Paper	5.0 Sq.mtrs.
	180 gm per		7.	Zinc	*
	Sq.m @40		8.	Guard Film	*
	Sq.M per litre		9.	Paints (Ltrs.)	*
1	Primer, 20	1		(a) Primer	
	Sq.M per litre			(b) Tap Coat	
	as Top Coat and 25 Sq.Mtr. Per			(c) Backer	
	litr. As Backer				
	given in				
	Engineering				
	Table 1.				

* Note: While the quantity of item nos. 1 to 6 will remain the same for all thickness of the product, the quantity of items 7 to 9 will be as per the Engineering Table 1 given at end of this product group.

3. SION at S. No. C-469 is now modified as under:-

SION	Export Product	Quantity		Import Items	Quantity
C-	Cold Rolled	1000	1.	(a) Cold Rolled	(a) 1.01 x Cold Rolled
469	Galvanised	Kgs.		Galvanised Non	Galvanised Steel
	Colour Coated	8		Alloy Steel	content as specified in
	Non Alloy			Strips/Wide Coils	Engg. Table-1 A
	Steel	-		Or	Or
ŀ	Sheets/Hoops			(b) Cold Rolled	(b) 1.05 x Cold Rolled
	& Strips/Wide			Full Hard/Close	Steel content as
	Coils			Annealed Non	specified in Engg.
	(Plain/Corruga			Alloy Steel Strips/	Table-1 B
	ted) having			Wide Coils	
	coating			Or	Or
	thickness of			(c) Hot Rolled Non-	(c) 1.118 x Cold Rolled
	Primer 4-10			Alloy Steel	Steel content as
	Micron,			Strips/Wide Coils	specified in Engg.
	Backer 4-14				Table-1 B
	Micron and		2.	Paint-Primer (litre)	As per Engg. Table-1A
	Top Coat 12-		3.	Paint-Back Coat	As per Engg. Table-1A
	28 Micron			(litre)	
			4.	Paint-Top Coat	As per Engg. Table-1A
				(litre)	
			5.	Zinc Slab/ Ingots	1.1 x Zinc content as
				(kg)	specified in Engg.
1					Table-1C
			6.	Rolling Mill Rolls	1.25 Kg.
			7.	Rolling Oil	0.35 Kg.
			8.	Pickling Oil	0.45 Kg.
			9.	Steel Strappings/	As per packing Policy
				Galvanised Plain	
		-		Sheets for packing	,
			10.	VCI Rusto Paper	5.0 Sq.Mtr.
			11.	Guard Film (kg.)	As per Engg. Table-1A
•			12.	Applicator Rolls	0.13 Kg.

Note: (i) Import Item No. 5 will be allowed, only when import item no. 1(b) or 1(c) is imported.

- (ii) Import Item Nos. 6 & 7 will be allowed, only when import item no. 1(c) is imported
- (iii) Import Item No. 8 will be allowed, only when import item no. 1(b) or 1(c) is imported
- 4. New SION at Serial number C-2054 shall be as under:-

SION	Export Product	Quantity		Import Itams	Onestite
C-	Cold Rolled	1000	1.	Import Items	Quantity
2054	Un-Galvanised	Kg.	1.	(a) Cold Rolled	(a) 1.01 x Cold
2051	Colour Coated	INg.		Full Hard/Close	Rolled Steel content
	Non Alloy			Annealed Non	as specified in Engg.
	Steel			Alloy Steel	Table-1D
				Strips/ Wide	
	Sheets/Hoops			Coils	
•	& Strips/Wide			Or	Or
	Coils having			(b) Hot Rolled	(b) 1.10 x Cold
	coating			Non Alloy Steel	Rolled Steel content
	thickness of			Strips/ Wide	as specified in Engg.
	Primer 4-10			Coils	Table-1D
	Micron, Backer		2.	Paint-Primer	As per Engg. Table-
	4-14 Micron			(litre)	1D
	and Top Coat		3.	Paint-Back Coat	As per Engg. Table-
	12-28 Micron			(litre)	1D
			4.	Paint-Top Coat	As per Engg. Table-
			•	(litre)	1D
			5.	Rolling Mill	1.25 Kg.
			•-	Rolls	
			6.	Rolling Oil	0.35 Kg.
			7.	Pickling Oil	0.45 Kg.
		Į.	8.	Steel Strappings/	As per Packing
				Galvanised Plain	Policy
				Sheets for	
				Packing	
			9.	VCI Rusto	5.0 Sq.Mtr.
ļ				Paper	71
			10.	Guard Film	As per Engg. Table-
				(kg.)	1D
			11.	Applicator Rolls	0.13 Kg.

Note: (i) Import Item Nos. 5 & 6 will be allowed, only when import item no. 1(b) is imported.

5. New SION at Serial number C-2055 shall be as under:-

SION	Export Product	Quantity		Import Items	Quantity
C-	Cold Rolled	1000	1.	(a) Cold Rolled	(a) 1.01 x Cold
2055	Zinc (43.5%) &	Kg.		Zinc (43.5%) &	Rolled Zinc
,.	Aluminium		-1-	Aluminium-	(43.5%) &
!	Silicon (56.5%)	7		Silicon (56.5%)	Aluminium-Silicon
	Alloy Coated			Alloy Coated	(56.5%) Alloy
	Colour Coated			Non Alloy Steel	Coated Steel
	Non Alloy Steel			Strips/ Wide	content as specified
	Sheets/			Coils	in Engg. Table-1E
	Strips/Wide				
	Coils (Plain/			Or	Or
	Corrugated)			(b) Cold Rolled	(b) 1.05 x Cold
1	having coating			Non Alloy Steel	Rolled Steel
	thickness of			Strips/Wide Coils	content as specified
	Primer 4-10			•	in Engg. Table-1F
	Micron, Backer				
	4-14 Micron and			Or	Or
	Top Coat 12-28	0		(c) Hot Rolled	(c) 1.118 x Cold
	Micron			Non Alloy Steel	Rolled Steel
				Strips/ Wide	content as specified
	*			Coils	in Engg. Table-1F
	-)(-		2.	Paint-Primer	As per Engg.
				(litre)	Table-1E
			3.	Paint-Back Coat	As per Engg.
				(litre)	Table-1E
			4.	Paint-Top Coat	As per Engg.
				(litre)	Table-1E
			5.	Zinc Slab/ Ingots	1.15 x 0.435 x
				(kg.)	Zinc-AL-SI content
					as specified in
					Engg. Table-1G
	е		6.	Aluminium	1.15 x 0.565 x
				Silicon Alloy	Zinc-AL-SI content
				Slab/Ingots (kg.)	as specified in
					Engg. Table-1G
			7.	Rolling Mill	1.25 Kg.
				Rolls	
			8.	Rolling Oil	0.35 Kg.
			9.	Pickling Oil	
1			10.		
		-		Galvanised Plain	
					<i>y</i>
			8. 9.	Rolls Rolling Oil Pickling Oil Steel Strappings/	0.35 Kg. 0.45 Kg. As per Packing Policy

	packing	
11.	VCI Rusto Paper	5.0 Sq.Mtr.
12.	Guard Film	As Per Engg.
	(kg.)	Table-1E
13.	Applicator Rolls	0.13 Kg.

Note: (i) Import Item Nos. 5 & 6 will be allowed, only when import item no. 1(b) or 1(c) is imported

- (ii) Import Item Nos. 7 & 8 will be allowed, only when import item no. 1(c) is imported
- (iii) Import Item No. 9 will be allowed, only when import item no.1 (b) or 1(c) is imported.
- 6. The existing Engineering Table 1 in Handbook of Procedures Vol.II is hereby deleted and is substituted by Engineering Tables 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G which are annexed to this Public Notice.

7. Effect of Public Notice:-

- (i) Existing SION C-469 has been modified. Non Alloy Cold Rolled Steel is added as an input. Based upon the thickness of the export product, quantity of corresponding inputs has been prepared in tabular form as mentioned in Engineering Tables 1A, 1B and 1C.
- (ii) Two new SIONs are notified for export products "Cold Rolled colour coated non alloy steel sheets" and "Cold Rolled Zinc & Aluminium Silicon Alloy Coated Colour Coated Non Alloy Steel Sheets".
- (iii) Engineering Table 1 is substituted by comprehensive Engineering Tables 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G which denote the export product and corresponding inputs.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

ENGINEERING TABLE-1A (PPGI)

	Export Pro	duct		Corrugated) Paints		Guard Film	Content of
*	Thickness F			ганца		(Kg)	Substrate
,	(in mm)					(CR Galvanised (kgs
SI.No.	a	b	Primer (litre)	Back Coat (litre)	Top Coat (litre)		(10
1	0.10	0.12	38.218	46.066	81.895	66.93	904.05
2	0.13	0.15	27.731	33.426	59.423	48.56	930.38
3	0.16	0.18	21.760	26.229	46.629	38.11	945.37
4	0.19	0.21	17.905	21.582	38.368	31.36	955.05
5	0.22	0.24	15.210	18.334	32.593	26.64	961.81
6	0.25	0.27	13.220	15.935	28.329	23.15	966.81
7	0.28	0.3	11.691	14.092	25.052	20.47	970.65
8	0.31	0.33	10.479	12.631	22.455	18.35	973.69
. 9	0.34	0.36	9.494	11.444	20.345	16.63	976.16
10 '	0.37	0.39	8.679	10.461	18.598	15.20	978.21
11	0.40	0.42	7.993	9.634	17.127	14.00	979.93
12	0.43	0.45	7.407	8.928	15.872	12.97	981.40
13	0.46	0.48	6.901	8.318	14.788	12.09	982.67
14	0.49	0.51	6.460	7.787	13.843	11.31	983.78
15	0.52	0.54	6.072	7.319	13.011	10.63	984.75
16	0.55	0.57	5.728	6.904	12.274	10.03	985.62
17	0.58	0.6	5.420	6.534	11.615	9.49	986.39
18	0.61	0.63	5.145	6.201	11.024	9.01	987.08
19	0.64	0.66	4.895	5.901	10.490	8.57	987.71
20	0.67	0.69	4.669	5.628	10.005	8.18	988.27
21	0.70	0.72	4.463	5.379	9.564	7.82	988.79
22	0.73	0.75	4.274	5.152	9.159	7.49	989.2
23	0.76	0.78	4.101	4.943	8.787	7.18	989.70
24	0.79	0.81	3.941	4.750	8.445	6.90	990.10
25	0.82	0.84	3.793	4.572	8.128	6.64	990.47
26	0.85	0.87	3.656	4.407	7.834	6.40	990.82
27	0.88	0.9	3.528	4.253	7.560	6.18	991.14
28	0.91	0.93	3.409	4.109	7.305	5.97	991.4
29	0.94	0.96	3.298	3.975	7.067	5.78	991.7
30	0.97	0.99	3.194	3.850	6.844	5.70 5.59	991.9
31	1.00	1.02	3.194	3.732	6.634	5.42	992.22
32	1.03	1.05	3.004	3.621			
33	1.03	1.05	2.917	3.516	6.437	5.26	992.4 992.6
					6.251	5.11	
34	1.09	1.11	2.835	3.418	6.076	4.97	992.88
35	1.12	1.14	2.758	3.324	5.910	4.83	993.07
36	1.15	1.17	2.685	3.236	5.753	4.70	993.20
37	1.18	1.2	2.615	3.152	5.604	4.58	993.43
38	1.21	1.23	2.549	3.073	5.463	4.46	993.60
39	1.24 1.27	1.26 1.29	2.486	2.997	5.328	4.35	993.7
40			2.427	2.925	5.200	4.25	993.90
41	1.30	1.32	2.370	2.857	5.078	4.15	994.0
42	1.33	1.35	2.316	2.791	4.962	4.06	994.18
43	1.36	1.38	2.264	2.729	4.851	3.96	994.3
44	1.39	1.41	2.214	2.669	4.745	3.88	994.44
45	1.42	1.44	2.167	2.612	4.643	3.79	994.56
46	1.45	1.47	2.121	2.557	4.545	3.71	994.67
47	1.48	1.5	2.078	2.504	4.452	3.64	994.78
48	1.51	1.53	2.036	2.454	4.362	3.57	994.89
49	1.54	1.56	1.996	2.405	4.276	3.49	994.99
50	1.57	1.59	1.957	2.359	4.193	3.43	995.08
51	1.60	1.62	1.920	2.314	4.114	3.36	995.11

ENGINEERING TABLE-18 (PPGI)

	Export Pi		CR ((Plain Content	(kas) for	different f	hickness of	f export pro	duct and
	Thickness Ra			(different	Zinc coati	ing class in	ams/m²	uuct and
SI. No.	a	b							
	0.40		30-49	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	150-169
1	0.10	0.12	843.0	811.0	778.8	746.4	713.8	681.0	648
2	0.13	0.15	885.4	862.1	838.8	815.3	791.8	768.1	744
3	0.16	0.18	909.7	891.5	873.2	854.8	836.4	817.8	799
4	0.19	0.21	925.6	910.5	895.5	880.4	865.2	850.0	834
5	0.22	0.24	936.7	923.9	911.1	898.3	885.4	872.5	859
6,	0.25	0.27	944.9	933.8	922.7	911.5	900.4	889.2	877
7	0.28	0.30	951.2	941.4	931.6	921.7	911.8	902.0	892
8	0.31	0.33	956.2	947.4	938.6	929.8	921.0	912.1	903
9	0.34	0.36	960.3	952.4	944.4	936.4	928.4	920.3	912
10	0.37	0.39	963.7	956.4	94 9.1	941.8	934.5	927.2	919.
11	0.40	0.42	966.6	959.9	953.1	946.4	939.7	932.9	926
12	0.43	0.45	969.0	962.8	956.6	950.3	944.1	937.8	931
13	0.46	0.48	971.1	965.3	959.5	953.7	947.9	942.1	936
14	0.49	0.51	973.0	967.5	962.1	956.7	951.2	945.8	940
15	0.52	0.54	974.6	969.5	964.4	959,3	954.2	949.0	943.
16	0.55	0.57	976.0	971.2	966.4	961.6	956.7	951.9	947.
17	0.58	0.60	977.3	972.7	968.2	963.6	959.1	954.5	949.
18	0.61	0.63	978.5	974.1	969.8	965.5	961.1	956.8	952.
19	0.64	0.66	979.5	975.4	971.3	967.1	963.0	958.9	954.
20	0.67	0.69	980.4	976.5	972.6	968.7	964.7	960.8	956.
21	0.70	0.72	981.3	977.5	973.8	970.0	966.3	962.5	
22	0.73	0.75	982.1	978.5	974.9	971.3	967.7	964.1	958.
. 23	0.76	0.78	982.8	979.4	975.9	972.5	969.0	965.6	960.
24	0.79	0.81	983.5	980.2	976.9	973.5	970.2		962.
25	0.82	0.84	984.1	980.9	977.7	974.5	971.3	966.9 968.1	963.
26	0.85	0.87	984.7	981.6	978.5	975.5	972.4		965.
27	0.88	0.90	985.2	982.2	979.3	976.3		969.3	966.
28	0.91	0.93	985.7	982.8	980.0	977.1	973.3	970.4	967.
29	0.94	0.96	986.2	983.4	980.6	977.1	974.2	971.4	968.
30	0.97	0.99	986.6	983.9	981.2		975.1	972.3	969.
31	1.00	1.02	987.0	984.4	981.8	978.6	975.9	973.2	970.
32	1.03	1.05	987.4	984.9.		979.2	976.6	974.0	971.
33	1.06	1.08	987.8	985.3	982.4	979.8	977.3	974.8	972.
34	1.09	1.11	988.1	985.7	982.9	980.4	978.0	975.5	973.
35	1.12	1.14	988.4		983.3	981.0	978.6	976.2	973.
36	1.15	1.17	988.7	986.1	983.8	981.5	979.2	976.8	974.
37	1.18	1.17		986,5	984.2	982.0	979.7	977.5	975.
38	1.10	1.23	989.0	986.8	984.6	982.4	980.2	978.0	975.
39	1.24	1.25	989.3	987.2	985.0	982.9	980.7	978.6	976.
40	1.27		989.6	987.5	985.4	983.3	981.2	979.1	977.
41	1.27	1.29	989.8	987.8	985.7	983.7	981.7	979.6	977.
42	1.33	1.32	990.1	988.1	986.1	984.1	982.1	980.1	978.
43		1.35	990.3	988.3	986.4	984.4	982.5	980.5	978.
44	1.36	1.38	990.5	988.6	986.7	984.8	982. 9	981.0	979.
44 45	1.39	1.41	990.7	988.8	987.0	985.1	983.3	981.4	979.
	1.42	1.44	990.9	989.1	987.3	985.4	983.6	981.8	980.
46	1.45	1.47	991.1	989.3	987.5	985.8	984.0	982.2	980.
47	1.48	1.50	991.3	989.5	987.8	986.0	984.3	982.5	980.
48	1.51	1.53	991.5	989.7	988.0	986.3	984.6	982.9	981.
49	1.54	1.56	991.6	989. 9	988.3	986.6	.984.9	983.2	981.
50	1.57	1.59	991.8	990.1	988.5	986.9	985.2	983.6	981.
51	1.60	1.62	991.9	990.3	988.7	987.1	985.5	983.9	982.

ENGINEERING TABLE-1B (PPGI)

				oils(Plain /		lloy Steel S	110013/1100	po a oanpe	, iride
	Export P		CR Co	ntent (kas	for differ	ent thickn	ess of ev	port produ	ict and
	Thickness R	ange (mm)	011 00.				ass in gm		iot and
l. No.	a	b							
			170-189	190-209	210-229	230-249	250-269	270-289	290-309
1	0.10	0.12	614.8	581.3	547.7	513.8	479.7	445.4	410.
2	0.13	0.15	720.4	696.4	672.3	648.1	623.8	599.3	574.
3	0.16	0.18	780.6	761.9	743.1	724.3	705.4	686.4	667
4	0.19	0.21	819.5	804.1	788.8	773.3	757.9	742.3	726.
5	0.22	0.24	846.6	833.7	820.6	807.6	794.5	781.4	768
6	0.25	0.27	866.7	855.4	844.1	832.8	821.5	810.1	798
7	0.28	0.30	882.1	872.2	862.2	852.2	842.2	832.2	822
8	0.31	0.33	894.3	885.4	876.5	867.6	858.6	849.7	840
9	0.34	0.36	904.3	896.2	888.1	880.0	872.0	863.8	855
10	0.37	0.39	912.5	905.1	897.8	890.4	883.0	875.6	868
11	0.40	0.42	919.4	912.6	905.9	899.1	892.3	885.4	878
12	0.43	0.45	925.3	919.0	912.8	906.5	900.2	893.9	887
13	0.46	0.48	930.4	924.6	918.7	912.9	907.0	901.1	895
14	0.49	0.51	934.9	929.4	923.9	918.4	913.0	907.5	902
15	0.52	0.54	938.8	933.6	928.5	923.4	918.2	913.0	907
16	0.55	0.57	942.2	937.4	932.6	927.7	922.8	918.0	913
17	0.53	0.60	945.3	940.8	936.2	931.6	927.0	922.4	917
18	0.56	0.63	948.1	943.8	939.4	935.1	930.7	926.4	922
	0.64		950.6						
19		0.66		946.5	942.4	938.2	934.1	929.9	925
20	0.67	0.69	952.9	949.0	945.0	941.1	937.1	933.2	929
21	0.70	0.72	955.0	951.2	947.5	943.7	939.9	936.1	932
22	0.73	0.75	956.9	953.3	949.7	946.1	942.5	938.8	935
23	0.76	0.78	958.6	955.2	951.7	948.3	944.8	941.3	937
24	0.79	0.81	960.3	956.9	953.6	950.3	946.9	943.6	940
. 25	0.82	0.84	961.8	958.6	955.4	952.1	948.9	945.7	942
26	0.85	0.87	963.1	960.1	957.0	953.9	950.8	947.7	944
27	0.88	0.90	964.4	961.4	958.5	955.5	952.5	949.5	946
28	0.91	0.93	965.6	962.7	959. 9	957.0	954.1	951.2	948
29	0.94	0.96	966.7	964.0	961.2	958.4	955.6	952.8	950
30	0.97	0.99	967.8	965.1	962.4	959.7	957.0	954.3	951
31	1.00	1.02	968.8	966.2	963.6	960.9	958.3	955.7	953
32	1.03	1.05	969.7	967.2	964.6	962.1	959.6	957.0	954
33	1.06	1.08	970.6	968.1	965.7	963.2	960.7	958.3	955
34	1.09	1.11	971.4	969.0	966.6	964.2	961.8	959.4	957
35	1.12	1.14	972.2	969.9	967.5	965.2	962.9	960.6	958
36	1.15	1.17	972.9	970.7	968.4	966.1	963.9	961.6	959
37	1.18	1.20	973.6	971.4	969.2	967.0	964.8	962.6	960
38	1.21	1.23	974.3	972.1	970.0	967.8	965.7	963.5	961
39	1.24	1.26	974.9	972.8	970.7	968.6	966.5	964.4	962
40	1.27	1.29	975.5	973.5	971.4	969.4	967.3	965.3	963
41	1.30	1.32	976.1	974.1	972.1	970.1	968.1	966.1	964
42	1.33	1.35	976.7	974.7	972.7	970.8	968.8	966.9	964
43	1.36	1.38	977.2	975.3	973.4	971.5	969.5	967.6	965
44	1.39	1.41	977.7	975.8	973.9	, 972.1	970.2	968.3	966
45	1.42	1.44	978.2	976.3	974.5	972.7	970.8	969.0	. 967
46	1.45	1.47	978.6	976.8	975.0	973.2	971.5	969.7	967
47	1.48	1.50	979.1	977.3	975.6	973.8	972.0	970.3	968
48	1.51	1.53	979.5	977.8	976.0	974.3	972.6	970.9	969
49	1.54	1.56	979.9	978.2	976.5	974.8	973.2	971.5	969
50	1.57	1.59	980.3	978.6	977.0	975.3	973.7	972.0	970
51	1.60	1.62	980.6	979.0	977.4	975.8	974.2	972.6	970

ENGINEERING TABLE-1C (PPGI)

	Export Pi	roduct ange (mm)	Zinc Co	Corrugi ntent (kgs) for diffe	rent thick	ness of ex	cport prod	uct and
Sl.No.	a	b		di	fferent coa	ating clas	s in gms/ı	n²	
			30-49	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	450.4
1	0.10	0.12	62.80	94.50	126.39	158.49	190.79	223.29	150-1
2	0.13	0.15	45.85	68.93	92.12	115.41	138.81	162.32	256.
3	0.16	0.18	36.10	54.25	72.47	90.75	109.09	102.32	185.
4	0.19	0.21	29.77	44.73	59.73	74.77	89.86	104.99	145.
5	0.22	0.24	25.33	38.05	50.80	63.57	76.39	89.23	120. 102.
. 6	0.25	0.27	22.05	33.10	44.19	55.30	66.43	77.58	88.
7	0.28	0.30	19.51	29.30	39.10	48.92	58.77	68.63	78.
8	0.31	0.33	17.50	26,28	35.07	43.87	52.69	61.53	70.
. 9	0.34	0.36	15.87	23.82	31.78	39.76	47.75	55.76	63.
10	0.37	0.39	14.51	21.78	29.07	36.36	43.66	50.97	58.
11	0.40	0.42	13.37	20.07	26.77	33.49	40.21	46.95	56. 53.
- 12	0.43	0.45	12.39	18.60	24.82	31.04	37.27	43.51	55. 49.
13	0.46	0.48	11.55	17.34	23.13	28.93	34.73	40.54	49. 46.
14	0.49	0.51	10.82	16.23	21.65	27.08	32.52	37.96	46. 43.
15	0.52	0.54	10.17	15.26	20.36	25.46	30.57	35.68	
16	0.55	0.57	9.59	14.40	19.21	24.02	28.84	33.66	40.
17	0.58	0.60	9.08	13.63	18.18	22.73	27.29	31.85	38. 36.
18	0.61	0.63	8.62	12.94	17.25	21.58	25.90	30.23	
19	0.64	0.66	8.20	12.31	16.42	20.53	24.65	28.77	34.5 32.5
20	0.67	0.69	7.83	11.74	15.66	19.59	23.51	27.44	
21	0.70	0.72	7.48	11.23	14.97	18.72	22.48	26.23	31.
22	0.73	0.75	7.17	10.75	14.34	17.93	21.53	25.12	29.
23	0.76	0.78	6.88	10.32	13.76	17.21	20.65	24.10	28.
24	0.79	0.81	6.61	9.92	13.22	16.54	19.85	23.17	27.
25	0.82	0.84	6.36	9.54	12.73	15.92	19.11	22.30	26.4
26	0.85	0.87	6.13	9.20	12.27	15.34	18.41	21.49	25.4
27	0.88	0.90	5.92	8.88	11.84	14.81	17.77	20.74	24.
28	0.91	0.93	5.72	8.58	11.44	14.31	17.17	20.74	23.7
29	0.94	0.96	5.53	8.30	11.07	13.84	16.61	19.39	22.9 22.1
30	0.97	0.99	5.36	8.04	10.72	13.40	16.09	18.78	
31	1.00	1.02	5.19	7.79	10.39	12.99	15.60	18.20	21.4
32	1.03	1.05	5.04	7.56	10.08	12.61	15.13	17.66	20.8
33	1.06	1.08	4.89	7.34	9.79	12.24	14.70	17.15	20.1
34	1.09	1.11	4.76	7.14	9.52	11.90	14.28	16.67	19.6 19.0
35	1.12	1.14	4.63	6.94	9.26	11.58	. 13.90	16.22	18.5
36	1.15	1.17	4.50	6.76	9.01	11.27	13.53	15.78	18.0
37	1.18	1.20	4.39	6.58	8.78	10.98	13.18	15.38	17.5
38	1.21	1.23	4.28	6.42	8.56	10.70	12.84	14.99	17.5
39	1.24	1.26	4.17	6.26	8.35	10.44	12.53	14.62	16.7
40	1.27	1.29	4.07	6.11	8.15	10.19	12.23	14.27	16.3
41	1.30	1.32	3.98	5.97	7.96	9.95	11.94	13.93	15.9
42	1.33	1.35	3.89	5.83	7.78	9.72	11.67	13.62	15.5
43	1.36	1.38	3.80	5.70	7.60	9.50	11.41	13.31	15.2
44	1.39	1.41	3.72	5.58	7.44	9.30	11.16	13.02	14.8
45	1.42	1.44	3.64	5.46	7.28	9.10	10.92	12.74	14.5
46	1.45	1.47	3.56	5.34	7.12	8.91	10.69	12.47	14.2
4 7 ′	1.48	1.50	3.49	5.23	6.98	8.72	10.47	12.22	13.9
48	1.51	1.53	3.42	5.13	6.84	8.55	10.26	11.97	13.9
49	1.54	1.56	3.35	5.03	6.70	8.38	10.06	11.73	
50	1.57	1.59	3.29	4.93	6.57	8.22	9.86	11.73	13.4
51	1.60	1.62	3.22	4.83	6.45	8.06	9.67	11.29	13.1 12.9

ENGINEERING TABLE-1C (PPGI)

	port Product:		SU Galvalla		in / Corrugat			icops a cu	ips/ffide
01	Export Pro Thickness Ra		Zinc C				kness of e	export prod	duct and
SI. No.	a	b				-			
	l		170-189	190-209	210-229	230-249	250-269	270-289	290-309
1	0.10	0.12	288.92	322.05	355.40	388.96	422.73	456.73	490.9
2	0.13	0.15	209.67	233.51	257.45	281.51	305.69	329.97	354.3
3	0.16	0.18	164.53	183.15	201.83	220.58	239.40	258.29	277.2
4	0.19	0.21	135.39	150.66	165.97	181.33	196.74	212.19	227.6
5	0.22	0.24	115.02	127.96	140.93	153.94	166.98	180.06	193.1
6	0.25	0.27	99.97	111.20	122.46	133.74	145.05	156.38	167.7
7	0.28	0.30	88.41	98.33	108.27	118.22	128.20	138.20	148.2
8	0.31	0.33	79.24	88.12	97.02	105.94	114.86	123.81	132.7
9	, 0.34	0.36	71.80	79.84	87.89	95.96	104.04	112.13	120.2
10	0.37	0.39	65.63	72.98	80.34	87.70	95.08	102.47	109.8
11	0.40	0.42	60.44	67.20	73.97	80.75	87.54	94.34	101.1
12	0.43	0.45	56.01	62.28	68.55	74.82	81.11	87.40	93.7
13	0.46	0.48	52.19	58.02	63.86	69.71	75.56	81.42	87.2
14	0.49	0.51	48.85	54.31	59.77	65.24	70.72	76.20	81.6
15	0.52	0.54	45.92	51.05	56.18	61.32	66.46	71.61	76.7
16	0.55	0.57	43.32	48.15	52.99	57.84	62.69	67.54	72.4
17	0.58	0.60	40.99	45.57	50.15	54.73	59.32	63.91	68.5
18	0.61	0.63	38.91	43.25	47.59	51.94	56.29	60.65	65.0
									61.8
19	0.64	0.66	37.02	41.15	45.29	49.42	53.56	57.71	
20	0.67	0.69	35.31	39.25	43.19	47.14	51.09	55.04	58.9
21	0.70	0.72	33.75	37.52	41.28	45.05	48.83	52.60	56.3
22	0.73	0.75	32.32	35.93	39.54	43.15	46.76	50.37	53.9
23	0.76	0.78	31.01	34.47	37.93	41.39	44.86	48.33	51.7
24	0.79	0.81	29.80	33.13	36.45	39.78	43.11	46.44	49.7
25	0.82	0.84	28.69	31.88	35.08	38.28	41.49	44.69	47.9
26	0.85	0.87	27.65	30.73	33.81	36.90	. 39.98	43.07	46.1
27	0.88	0.90	26.68	29.66	32.63	35.61	38.59	41.57	44.5
28	0.91	0.93	25.78	28.66	31.53	34.41	37.28	40.16	43.0
29	0.94	0.96	24.94	27,72	30.50	33.28	36.07	38.85	41.6
30	0.97	0.99	24.15	26.84	29.54	32.23	34.92	37.62	40.3
31	1.00	1.02	23.41	26.02	28.63	31.24	33.85	36.47	39.0
32	1.03	1.05	22.72	25.25	27.78	30.31	32.85	35.38	37.9
33	1.06	1.08	22.06	24.52	26.98	29.44	31.90	34.36	36.8
34	1.09	1.11	21.44	23.83	26.22	28.61	31.00	33.39	35.7
				23.18				32.48	34.8
35	1.12	1.14	20.86		25.50	27.83	30.16		
36	1.15	1.17	20.30	22.56	24.83	27.09	29.35	31.62	33.8
37	1.18	1.20	19.78	21.98	24.18	26.39	28.59	30.80	33.0
38	1.21	1.23	19.28	21.43	23.57	25.72	27.87	30.02	32.1
39	1.24	1.26	18.80		22.99	25.09	27.19	29.28	31.3
40	1.27	1.29	18.35	20.40	22.44	24.49	26.53	28.58	30.6
41	1.30	1.32	17.92	19.92	21.91	23.91	25.91	27.91	29.9
42	1.33	1.35	17.51	19.46	21.41	23.36	25.32	27.27	29.2
43	1.36	1.38	17.12	19.03	20.93	22.84	24.75	26.66	28.5
44	1,39	1.41	16.74	18.61	20.47	22.34	24.21	26.07	27.9
45	1.42	1.44	16.39	18.21	20.03	21.86	23.69	25.51	27.3
46	1.45	1.47	16.04	17.83	19.61	21.40	23.19	24.98	26.7
47	1.48	1.50	15.71	17.46	19.21	20.96	22.71	24.46	26.2
48	1.51	1.53	15.40	17.11	18.82	20.54	22.25	23.97	25.6
		1.55	15.40	16.77	18.45	20.13	21.81	23.50	25.1
49	1.54			16.45	18.09	19.74	21.39	23.04	24.6
50 51	1.57 1.60	1.59 1.62	14.80 14.52	16.13	18.09	19.74	20.98	23.04	24.0

446061/12-8

ENGINEERING TABLE-1D (PPCR)

	Export Proc Thickness Range						Content of
	i illiokiless ikaligi	(Pa	ints			Substrate
No.	а	b	Primer (litre)	Back Coat (litre)	Top Coat (litre)	Guard Film (Kg)	(CR) (kgs)
	0.10	0.12	37.150	44,779	79.607	65.06	906.7
1	0.10	0.12	27.164	32.743	58.209	47.57	931.8
2	0.16	0.18	21.410	25.806	45.878	37.49	946.2
3	0.18	0.18	17.667	21.295	37.858	30.94	955.6
4 5	0.19	0.24	15.038	18.126	32.224	26.34	962.2
5 6	0.25	0.27	13.090	15.778	28.051	22.92	967.1
7	0.28	0.30	11.589	13.969	24.834	20.30	970.9
	0.31	0.33	10.397	12.532	22.279	18.21	973.9
8			9.427	11.363	20.201	16.51	976.3
9	0.34	0.36	8.623	10.393	18.477	15.10	978.3
10	0.37	0.39		9.576	17.025	13.10	980.0
11	0.40	0.42	7.945				
12	0.43	0.45	7.366	8.878	15.784	12.90	981.5
13	0.46	0.48	6.865	8.275	14.712	12.02	982.7
14	0.49	0.51	6.429	7.749	13.776	11.26	983.8
15	0.52	0.54	6.044	7.285	12.952	10.58	984.8
16	0.55	0.57	5.703	6.874	12.221	9.99	985.6
17	0.58	0.60	5.398	6.507	11.568	9.45	986.4
18	0.61	0.63	5.125	6.177	10.982	8.97	987.1
19	0.64	0.66	4.877	5.879	10.452	8.54	987.7
20	0.67	0.69	4.653	5.608	9.970	8.15	988.3
21	0.70	0.72	4.448	5.362	9.532	7.79	988.8
22	0.73	0.75	4.261	5.135	9.130	7.46	989.3
23	0.76	0.78	4.088	4.928	8.760	7.16	989.7
24	0.79	0.81	3.929	4.736	8.420	6.88	990.1
25	0.82	0.84	3.782	4.559	8.105	6.62	990.
26	0.85	0.87	3.646	4.394	7.812	6.38	990.8
27	0.88	0.90	3.519	4.241	7.540	6.16	991.1
28	0.91	0.93	3.400	4.099	7.287	5.96	991.4
29	0.94	0.96	3.290	3.965	7.049	5.76	991.7
30	0.97	0.99	3.186 🐍	3.840	6.827	5.58	992.0
31	1.00	1.02	3.089	3.723	6.619	5.41	992.2
32	1.03	1.05	2. 0 97	3.613	6.422	5.25	992.4
33	1.06	1.08	2.911	3.508	6.237	5.10	992.6
34	1.09	1.11	2.829	3.410	6.063	4.95	992.
35	1.12	1.14	2.752	3.317	5.898	4.82	993.6
36		1.17	2.679	3.229	5.741	4.69	993.2
37		1.20	2.610	3.146	5.593	4.57	993.4
38		1.23	2.544	3.067	5.452	4.46	993.
39		1.26	2.482	2.992	5.318	4.35	993.
40		1.29	2.422	2.920	5.191	4.24	993.
41		1.32	2.366	2.851	5.069	4.14	994.
42		1.35	2.312	2.786	4.953	4.05	994.
43		1.38	2.260	2.724	4.843	3.96	994.
44		1.41	2.210	2.664	4.737	3.87	994.
45		1.44	2.163	2.607	4.635	3.79	994.
45 46		1.47	2.118	2.553	4.538	3.73	994.
47		1.50	2.074	2.500	4.445	3.63	994.
47		1.53	2.033	2.450	4.445	3.56	994.
			1.993	2.402	. 4.270	3.49	994.
49		√1.56 1.59	1.954	2.402		3.49	994. 9 9 5.
50 51		1.62	1.917	2.355	4.187 4.108	3.42	995. 995.

ENGINEERING TABLE-1E (PPGL)

	Export Prod Thickness R (In mm)	ange		Paints	-		Content of Substrate (CR Zn-Al-Si Alloy Coated Steel)
i.No.	а	b	Primer (litre)	Back Coat (litre)	Top Coat (litre)	Guard Film (Kg)	(kgs)
1	0.10	0.12	47.101	56.774	100.931	82.49	881.75
2	0,13	0.15	32.128	38.725	68.845	56.26	919.34
3	0.16	0.18	24.378	29.384	52.238	42.69	938.80
4	0.19	0.21	19.640	23.674	42.086	34.40	950.69
5	0.22	0.24	16,444	19.821	35.238	28.80	958.71
6	0.25	0.27	14.143	17.048	30,307	24.77	964.49
7	0.28	0.3	12.407	14.955	26.586	21.73	968.8
8	0.31	0.33	11.050	13.320	23.679	19.35	972.2
9	0.34	0.36	9.961	12.007	21.345	17.44	974.99
10	0.37	0.39	9.067	10.929	19.430	15.88	977.23
11	0.40	0.42	8.321	10.030	17.830	14.57	979.1
12	0.43	0.45	7.688	9.267	16.474	13.46	980.7
13	0.46	0.48	7.144	8.612	15.309	12.51	982.0
14	0.49	0.51	6.673	8.043	14.299	11.69	983.2
15	0.52	0.54	6.259	7.545	13.413	10.96	984.2
16	0.55	0.57	5.894	7.105	12.631	10.32	985.2
17	0.58	0.6	5.569	6.713	11.935	9.75	986.0
18	0.61	0.63	5.279	6.363	11.311	9.24	986.7
19	0.64	0.66	5.017	6.047	10.750	8.79	987.4
20	0.67	0.69	4.779	5.761	10.241	8.37	988.0
21	0.70	0.72	4.564	5.501	9.779	7.99	988.5
22	0.73	0.75	4.366	5.263	9.356	7.65	989.0
23	0.76	0.78	4.186	5.045	8.969	7.33	989.4
24	0.79	0.81	4.019	4.844	8.612	7.04	989.9
25	0.82	0.84	3.865	4.659	8.283	6.77	990.2
26	0.85	0.87	3.723	4.487	7.978	6.52	990.6
27	0.88	0.9	3.591	4.328	7.694	6.29	990.9
28	0.91	0.93	3.467	4.180	7.430	6.07	991.2
29	0.94	0.96	3.352	4.041	7.184	5.87	991.5
30	0.97	0.99	3.245	3.911	6.953	5.68	991.8
31	1.00	1.02	3.144	3.789	6.737	5.51	992.1
32	1.03	1.05	3.049	3.675	6.534	5.34	992.3
33	1.06	1.08	2.960	3.568	6.342	5.18	992.
34	1.09	1.11	2.876	3.466	6.162	5.04	
3 4 35	1.12	1.14	2.796	3.370	5.991	4.90	
36	1.15	1.17	2.721	3.279	5.830	4.76	993.
37	1.18	1.2	2.649	3.193	5.677	4.64	993.
38	1.21	1.23	2.582	3.112	5.532	4.52	
39	1.24	1.26	2.517	3.034	5.394	4.41	993.
40	1.27	1,29	2.456	2.961	5.263	4.30	
41	1.30	1.32	2.398	2.890	5.138	4.20	
42	1.33	1.35	2.342	2.823	5.019	4.10	
43	1.36	1.38	2.289	2.759	4.906	4.01	
43	1.39	1.41	2.239	2.698	4.797	3.92	
44	1.42	1.44	2.190	2.640	4.693	3.84	
45 46	1.42	1.47	2.144	2.584	4.593	3.75	994.
	1.48	1.5	2.099	2.530	4.498	3.68	994.
47	1.40	1.53	2.056	2.479	4.407	3.60	
48	1.51 1.54	1.56	2.015	2.429	4.319	3.53	
49		1.59	1.976	2.382	4.234	3.46	•
50 51	1.57 1.60	1.62	1.938	2.336	4.153	3.39	

ENGINEERING TABLE-1F (PPGL)

SI.	Export P Thickness Ra	roduct ange (mm)	CR Ste	el Conter	Coils (Plain It (kgs) fo	r differen	t thicknes	ss of expor	t produ
i. lo.	a	b		and	d differen	t coating	class in g	jms/m²	t produ
	······································		40-49	50-59	20.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	0.10	0.12	822.1	801.3	60-69	70-79	80-89	90-99	100-
2	0.13	0.15	872.8	858.8	779.8	757.3	734.0	709.6	68
3	0.16	0.18	901.1	890.5	844.3	829.5	814.2	798.5	78
4	0.19	0.21	919.0		879.6	868.6	857.3	845.7	83
5	0.22	0.24		910.5	901.9	893.1	884.1	875.0	86
6	0.25	0.27	931.5 940.6	924.4	917.2	909.9	902.5	895.0	88
7	0.28	0.30	947.6	934.5	928.4	922.1	915.8	909.4	90
8	0.31	0.33		942.3	936.9	931.4	925.9	920.4	91
9	0.34	0.36	953.1	948.4	943.6	938.8	933.9	929.0	92
10	0.37	0.39	957.6	953.3	949.0	944.7	940.3	935.9	93
11	0.40		961.2	957.4	953.5	949.5	945.6	941.6	93
12	0.43	0.42	964.3	960.8	957.2	9 5 3.6	950.0	946.3	94
13	0.46	0.45	967.0	963.7	960.4	957.1	953,8	950.4	94
14	0.49	0.48	969.3	966.2	963,2	960.1	957.0	953.9	95
15	0.52	0.51	971.2	968.4	965.6	962.7	959.8	956.9	95
16	0.55	0.54	973.0	970.3	967.7	965.0	962.3	959.5	95
17	0.58	0.57	974.5	972.0	969.5	967.0	964.4	961.9	95
18	0.61	0.60	975.9	973.5	971.2	968.8	966.4	964.0	96
19		0.63	977.1	974.9	972.7	970.4	968.1	965.8	96:
20	0.64 0.67	0.66	978.3	976.1	974.0	971.8	969.7	967.5	96
21		0.69	979.3	977.2	975.2	973.2	971.1	969.1	96
	0.70	0.72	980.2	9 78 .3	976.3	974.4	972.4	970.4	968
22 23	0.73	0.75	981.0	979.2	977.3	9 75.5	973.6	971.7	969
	0.76	0.78	981.8	980.0	978.3	976.5	974:7	972.9	97
24 25	0.79	0.81	982.5	980.8	979.1	977.4	975.7	974.0	972
25	0.82	0.84	983.2	981.5	979.9	978.3	976.6	974.9	973
26	0.85	0.87	983.8	982.2	980.6	979.0	977.5	975.9	974
27	0.88	0.90	984.4	982.8	981.3	979.8	978.3	976.7	975
28	0.91	0.93	984.9	983.4	982.0	980.5	979.0	977.5	976
29	0.94	0.96	985.4	984.0	982.5	981.1	979,7	978.3	
30	0.97	0.99	985.8	984.5	983.1	981.7	980.3	978.9	976
31	1.00	1.02	986.3	985.0	983.6	982.3	980.9	979.6	977
32	1.03	1.05	986.7	985.4	984.1	982.8	981.5	980.2	978
33	1.06	1.08	987.1	985.8	984.6	983.3	982.1	980.8	978
34	1.09	1.11	987.4	986.2	985.0	983.8	982.6	981.3	979
5	1.12	1.14	987.8	986.6	985.4	984.2	983.0	981.9	980
6	1.15	1.17	988.1	987.0	985.8	984.7	983.5	982.3	980
7	. 1.18	1.20	988.4	987.3	986.2	985.1	983.9	982.8	981
8	1.21	1.23	988.7	987.6	986.5	985.4	984.3		981
9	1.24	1.26	989.0	987.9	986.9	985.8	984.7	983.2	982
0	1.27	1.29	989.3	988.2	987.2	986.1	985.1	983.7	982
1	1.30	1.32	989.5	988.5	987.5	986.5		984.1	, 983
2	1.33	1.35	989.8	988.8	987.8	986.8	985.4	984.4	983
3	1.36	1.38	990.0	989.0	988.0	987.1	985.8	984.8	983
4	1.39	1.41	990.2	989.3	988.3	987.4	986.1 986.4	985.1	984.
5	1.42	1.44	990.4	989.5	988.6	987.4 987.6	986.4 986.7	985.5	984.
6	1.45	1.47	990.6	989.7	988.6	987.9	986.7	985.8	984.
7	1.48	1.50	990.8	989.9	989.0	987.9 988.1	987.0	986.1	985.
8	1.51	1.53	991.0	990.1	989.3		987.3	986.4	985.
9	1.54	1.56	991.2	990.3	989.5	988.4	987.5	986.6	985.
0	1.57	1.59	991.3	990.5	989.7	988.6	987.8	986.9	986.
1	1.60	1.62	991.5	990.7	989.7 989.9	988,8 989,1	988.0 988.2	987.2 987.4	986.

ENGINEERING TABLE-1F (PPGL)

	Export Pr Thickness		CR Stee				ickness o		roduci
l. lo.	a	b		and o	zimerent c	oating cla	ss in gms	/ m -	
			110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-17
1	0.10	0.12	657.7	629.9	600.9	570.5	538.7	505.3	470.
2	0.13	0.15	765.6	748.4	730.7	712.4	693.5	674.0	653.
3	0.16	0.18	821.8	809.5	796.8	783.8	770.6	. 757.0	743.
4	0.19	0.21	856.3	846.7	836.8	826.8	816.6	806.2	795.
5	0.22	0.24	879.6	871.7	863.7	855.6	847.3	838.9	830
6	0.25	0.27	896.4	889.7	883.0	876.1	869.2	862.2	855
7	0.28	0.30	909.1	903.3	897.5	891.6	885.6	879.5	873
8	0.31	0.33	919.0	913.9	908.8	903.6	898.3	893.0	887
9	0.34	0.36	926.9	922.4	917.8	913.2	908.5	903.8	899
10	0.37	0.39	933.5	929.4	925.2	921.1	916.8	912.6	908
11	0.40	0.42	938.9	935.2	931.4	927.6	923.8	919.9	916
12	0.43	0.45	943.6	940.1	936.7	933.2	929.7	926.1	922
13	0.46	0.48	947.6	944.4	941.2	937.9	934.7	931.4	928
14	0.49	0.48	947.0 951.0	948.1	945.1	942.1	934.7 939.1	936.0	933
15	0.49	0.54	951.0 954.0	951.3	948.5	945.7	942.9	940.0	937
16	0.55	0.57	954.0 956.7	954.1	951.5	948.9	946.2	943.6	940
17			950.7 959.1					945.6	
18	0.58 0.61	0.60	961.2	956.7 958.9	954.2 956.6	951.7	949.2 951.9	946.7 949.5	944 947
		0.63				954.2			
19	0.64	0.66	963.2	961.0	958.8	956.5	954.3	952.1	949
20	0.67	0.69	964.9	962.8	960.7	958.6	956.5	954.4	952
21	0.70	0.72	966.5	964.5	962.5	960.5	958.5	956.4	954
22	0.73	0.75	967.9	966.0	964.1	962.2	960.3	958.3	956
23	0.76	0.78	969.3	967.4	965.6	963.8	961.9	960.1	958
24	0.79	0.81	970.5	968.7	967.0	965.2	963.5	961.7	959
25	0.82	0.84	971.6	969.9	968.2	966.6	964.9	963.2	961
26	0.85	0.87	972.7	971.0	969.4	967.8	966.2	964.5	962
27	0.88	0.90	973.6	972.1	970.5	968.9	967.4	965.8	964
28	0.91	0.93	974.5	973.0	971.5	970.0	968.5	967.0	965
29	0.94	0.96	975.4	973.9	972.5	971.0	969.5	968.1	966
30	0.97	0.99	976.2	974.8	973.4	971.9	. 970.5	969.1	967
31	1.00	1.02	976.9	975.5	974.2	972.8	971.5	970.1	968
32	1.03	1.05	977.6	976.3	975.0	973.6	972.3	971.0	969
33	1.06	1.08	978.3	977.0	975.7	974.4	973.1	971.8	970
34	1.09	1.11	978.9	977.6	976.4	975.1	973.9	972.6	971
35	1.12	1.14		978.3	977.0	975.8	974.6	973.4	972
36	1.15	1.17	980.0	978.8	977.7	976.5	975.3	974.1	972
37	1.18	1.20	980.5	979.4	978.3	977.1	976.0	974.8	973
38	1.21	1.23	981.0	979.9	978.8	977.7	976.6	975.5	974
39	1.24	1.26	981.5	980.4	979.3	978.3	977.2	976.1	975
40	1.27	1.29	982.0	980.9	979.8	978.8	977.7	976.7	975
41	1.30	1.32	982.4	981.4	980.3	979.3	978.3	977.2	976
42	1.33	1.35	982.8	981.8	980.8	979.8	978.8	977.7	976
43	1.36	1.38	983.2	982.2	981.2	980.2	979.2	978.3	977
44	1.39	1.41	983.5	982.6	981.6	980:7	979.7	978.7	977
45	1.42	1.44	983.9	983.0	982.0	981.1	980.1	979.2	978
46	1.45	1.47	984.2	983.3	982.4	981.5	980.6	979.6	978
47	1.48	1.50	984.6	983.7	982.8	981.9	981.0	980.1	979
48	1.51	1.53	984.9	984.0	983.1	982.2	981.4	980.5	979
49	1.54	1.56	985.2	984.3	983.5	982.6	981.7	980.9	980
50	1.57	1.59	985.5	984.6	983.8	982.9	982.1	981,2	980
51	1.60	1.62	985.8	984.9	984.1	983.3	982.4	981.6	980

ENGINEERING TABLE-1F (PPGL)

SI.	Export Product Thickness (mm)		Sheets/Strips/Wide Coils(Plain / Corrugated) CR Steel Content (kgs) for different thickness of export							
	a	b	product and different coating class in gms/m ²							
			180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-23		
1	0.10	0.12	433.2	394.2	353.1	309.7	263.8			
2	0.13	0.15	633.1	611.5	589.3			215.		
3	0.16	0.18	728.8	714.1	699.1	566.2	542.3	517.		
4	0.19	0.21	784.8	773.8	762.6	683.7	667.9	651.		
5	0.22	0.24	821.7	812.9		751.1	739.4	7 27 .		
6	0.25	0.27	847.8	840.5	803.9	794.8	785.6	776.		
7	0.28	0.30	867.2		833.0	825.5	817.8	810.		
8	0.31	0.33		861.0	854.6	848.2	841.7	835.		
9	0.34		882.3	876.8	871.2	865.6	860.0	854.		
10	0.34	0.36	894.2	889.4	884.5	879.5	874.5	869.		
11		0.39	904.0	899.6	895.2	890.8	886.3	881.		
	0.40	0.42	912.1	908.1	904.1	900.1	896.1	892.		
12	0.43	0.45	918.9	915.3	911.7	908.0	904.3	900.		
13	0.46	0.48	924.8	921.5	918.1	914.7	911.3	907.		
14	0.49	0.51	929.9	926.8	923.7	920.5	917.4	914.		
15	0.52	0.54	934.3	931.4	928.5	925.6	922.6	919.		
16	0.55	0.57	938.2	935.5	932.8	930.0	927.3	924.		
17	0.58	0.60	941.7	939.1	936,6	934.0	931.4	928.		
18	0.61	0.63	944.8	942.4	940.0	937.5	935.1	932.		
19	0.64	0.66	947.6	945.3	943.0	940.7	938.4	936.		
20	0.67	0.69	950.1	947.9	945.7	943.6	941.4	939.		
21	0.70	0.72	952.4	950.3	948.2	946.2	944.1	942.		
22	0.73	0.75	954.4	952.5	950.5	948.5	946.6	944.6		
23	0.76	0.78	956.4	954.5	952.6	950.7	948.8	946.9		
24	0.79	0.81	958.1	956.3	954.5	952.7	950.9	949.		
25	0.82	0.84	959.7	958.0	956.3	954.5	952.8	951.1		
26	0.85	0.87	961.2	959.6	957.9	956.3	954.6	952.9		
27	0.88	0.90	962.6	961.0	959.4	957.8	956.2	954.6		
28	0.91	0.93	963.9	962.4	960.8	959.3	957.8			
29	0.94	0.96	965.1	963.6	962.2	960.7	959.2	956.2		
30	0.97	0.99	966.3	964.8	963.4	962.0	960.5	957.7		
31	1.00	1.02	967.3	965.9	964.5	963.2		959.		
32	1.03	1.05	968.3	967.0	965.6	964.3	961.8	960.4		
33	1.06	1.08	969.3	968.0	966.6		962.9	961.6		
34	1.09	1.11	970.1	968.9	967.6	965.3	964.0	962.7		
35	1.12	1.14	971.0	969.7	968.5	966.3	965.1	963.8		
36	1.15	1.17	971.8	970.6	969.4	967.3	966.0	964.8		
37	1.18	1.20	972.5	971.3	970.2	968.2	967.0	965.8		
38	1.21	1.23	973.2	971.3 972.1		969.0	967.9	966.7		
39	1.24	1.26	973.9	972.8	971.0	969.8	968.7	967.5		
40	1.27	1.29	974.5	973.5	971.7	970.6	969.5	968.4		
41	1.30	1.32	975.1		972.4	971.3	970.2	969.1		
42	1.33	1.35	975.7	974.1	973.0	972.0	970.9	969.9		
43	1.36	1.38		974.7	973.7	972.6	971.6	970.6		
44	1.39		976.3	975.3	974.3	973.3	972.3	971.3		
45	1.42	1.41	976.8	975.8	974.8	973.9	972.9	971.9		
46		1.44	977.3	976.4	975.4	974.4	973.5	972.5		
47	1.45	1.47	977.8	976.9	975.9	975.0	974.1	973.1		
	1.48	1.50	978.3	977.3	976.4	975.5	974.6	973.7		
48	1.51	1.53	978.7	977.8	976.9	976.0	975.1	974.2		
49	1.54	1.56	979.1	978.3	977.4	976.5	975.6	974.7		
50	1.57	1.59	979.5	978.7	977.8	977.0	976.1	975.2		
51	1.60	1.62	979.9	979.1	978.3	977.4	976.6	975.7		

ENGINEERING TABLE-1G (PPGL)

		Export Product Thickness (mm)		Sheets/Strips/Wide Colls(Plain / Corrugated) Zinc-Aluminium-Silicon Alloy Content (kgs) for different thickness of							
SI.		_		export pr	oduct and	different co	pating class	s In gms/m²			
No.	a	<u>b</u>]	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100-10		
1	0.10	0.12	76.25	95.01	114.52	134.82	155.96	177.99	200.9		
2	0.13	0.15	54.50	67.54	80.94	94.72	108.90	123.50	138.5		
3	0.16	0.18	42.41	52.39	62.59	73.01	83.66	94.55	105.6		
4	0.19	0.21	34.71	42.79	51.02	59.39	67.92	76.60	85.4		
5	0.22	0.24	29.37	36.16	43.06	50.06	57.16	64.37	71.7		
6	0.25	0.27	25.46	31.31	37.25	43.26	49.35	55.52	61.7		
7	0.28	0.30	22.46	27.61	32.82	38.08	43.41	48.80	54.2		
8	0.31	0.33	20.10	24.69	29.33	34.02	38.75	43.53	48.3		
9	. 0.34	0.36	18.19	22.33	26.51	30.73	34.99	39.29	43.6		
10	0.37	0.39	16.61	20.38	24.19	28.03	31.90	35.81	39.7		
11	0.40	0.42	15.28	18.75	22.24	25.76	29.31	32.89	36.4		
12	0.43	0.45	14.15	17.35	20.58	23.83	27.11	30.41	33.7		
13	0.46	0.48	13.17	16.15	19.15	22.17	25.21	28.28	31.3		
14	0.49	0.40	.12.32	15.11	17.91	20.73	23.57	26.42	29.3		
15	0.52	0.54	11.58	14.19	16.82	19.46	22.12	24.80	27.4		
16	0.55	0.57	10.92	13.38	15.85	18.34	20.85	23.36	25.8		
17	0.58	0.60	10.33	12.65	14.99	17.34	19.71	22.08	24.4		
18	0.56	0.63	9.80	12.00	14.22	16.45	18.69	20.94	23.2		
19	0.64	0.66	9.32	11.42	13.52	15.64	17.77	19.90	22.0		
20	0.67	0.69	8.89	10.88	12.89	14.91	16.93	18.97	21.0		
21	0.70	0.03	8.49	10.40	12.32	14.24	16.17	18.12	20.0		
		0.72	8.13	9.96	11.79						
22 23	0.73 0.76	0.75	7.80	9.55	11.79	13.63 13.07	15.48 14.84	17.34 16.62	19.2 18.4		
					10.86	12.56					
24	0.79	0.81	7,49 7,34	9.17			14.26	15.97	17.6		
25	0.82	0.84	7.21	8.83	10.45	12.08	13.72	15.36	17.0		
26	0.85	0.87	6.95	8.51	10.07	11.64	13.21	14.79	16.3		
27	0.88	0.90	6.70	8.21	9.72	11.23	12.75	14.27	15.8		
28	0.91	0.93	6.48	7.93	9.38	10.85	12.31	13.78	15.2		
29	0.94	0.96	6.26	7.67	9.08	10.49	11.91	13.33	14.7		
30	0.97	0.99	6.06	7.42	8.79	10.15	11.53	12.90	14.2		
31	1.00	1.02	5.88	7.20	8.52	9.84	11.17	12.50	13.8		
32	1.03	1.05	5.70	6.98	8.26	9.55	10.83	12.13	13.4		
33	1.06	1.08	5.54	6.78	8.02	9.27	10.52	11.77	13.0		
34	1.09	1.11	5.38	6.59	7.79	9.01	10.22	11.44	12.6		
35	1.12	1.14	5.23	6.41	7.58	8.76	9.94	11.12	12.3		
36	1.15	1.17	5.09	6.23	7.38	8.52	9.67	10.82	11.9		
37	1.18	1.20	4.96	6.07	7.19	8.30	9.42	10.54	11.6		
38	1.21	1.23	4.84	5.92	7.00	8.09	9.18	10.27	11.3		
39	1.24	1.26	4.72	5.77	6.83	7.89	8.95	10.02	11.0		
40	1.27	1.29	4.60	5.63	6.67	7.70	8.74	9.78	10.8		
41	1.30	1.32	4.50	5.50	6.51	7.52	8.53	9.54	10.5		
42	1.33	1.35	4.39	5.37	6.36	7.34	8.33	9.32	10.3		
43	1.36	1.38	4.29	5.25	6.21	7.18	8.14	9.11	10.0		
44	1.39	1.41	4.20	5.14	6.08	7.02	7.97	8.91	9.8		
45	1.42	1.44	4.11	5.03	5.95	6.87	7.79	8.72	9.6		
46	1.45	1.47	4.02	4.92	5.82	6.72	7.63	8.53	9.4		
47	1.48	1.50	3.94	4.82	5.70	6.59	7.47	8.36	9.2		
48	1.51	1.53	3.86	4.72	5.59	6.45	7.32	8.19	9.0		
49	1.54	1.56	3.78	4.63	5.48	6.32	7.17	8.03 🗹	8.8		
50	1.57	1.59	3.71	4.54	5.37	6.20	7.03	7.87	8.7		
51	1.60	1.62	3.64	4.45	5.27	6.08	6.90	7.72	8.		

ENGINEERING TABLE-1G (PPGL)

Export Product Thickness (mm)			Sheets/Strips/Wide Coils(Plain / Corrugated) Zinc-Aluminium-Silicon Alloy Content (kgs) for different thickness of							
il.	7777011000	(11111)		export proc	fuct and di	fferent coa	ting class i	n ams/m²	iess of	
lo.	a	b	export product and different coating class in gms/m ²							
			110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-17	
1	0.10	0.12	224.97	250.05	276.28	303.76	332.57	362.81	394.5	
2	0.13	0.15	154.01	169.97	186.43	203.41	220.93	239.03	257.7	
3	0.16	0.18	117.09	128.75	140.68	152.90	165.41	178.23	191.3	
4	0.19	0.21	94.44	103.61	112.96	122.48	132.19	142.08	152.1	
5 ·	0.22	0.24	79.14	86.69	94.36	102.16	110.08	118.13	126.3	
6	0.25	0.27	68.10	74.52	81.03	87.62	94.31	101.09	107.9	
7	0.28	0.30	59.77	65.35	70.99	76.71	82.49	88.34	94.2	
8	0.31	0.33	53.25	58.18	63,17	68.21	73.30	78.45	83.6	
9	0.34	0.36	48.01	52.43	56.90	61.41	65.96	70.55	75.1	
10	0.37	0.39	43.71	47.72	51.76	55.84	59.95	64.10	68.2	
11	0.40	0.42	40.12	43.78	47.4 7	51.19	54.94	58.72	62.5	
12	0.43	0.45	37.08	40.45	43.84	47.26	50.71	54.18	57.6	
13	0.46	0.48	34.46	37.58	40.73	43.89	47.08	50.29	53.5	
14	0.49	0.51	32.19	35.10	38.03	40.97	43.94	46.92	49.9	
15	0.52	0.54	30.20	32.92	35.66	38.42	41.19	43.98	46.7	
16	0.55	0.57	28.44	31.00	33.57	36.16	38.76	41.38	44.0	
17	0.58	0.60	26.87	29.29	31.72	34.16	36.61	39.07	41.5	
18	0.61	0.63	25.47	27.76	30.05	32.36	34.68	37.01	39.3	
19	0.64	0.66	24.21	26.38	28.56	30.74	32.94	35.15	37.3	
20	0.67	0.69	23.07	25.13	27.20	29.28	31.37	33.47		
21	0.70	0.72	22.03	23.99	25.97	27.95	29.95		35.5	
22	0.73	0.75	21.08	22.96	24.84	26.74		31.95	33.9	
23	0.76	0.78	20.20	22.00	23.81	25.63	28.64	30.55	32.4	
24	0.79	0.81	19.40	21.13	22.86		27.45	29.28	31.1	
25	0.82	0.84	18.66	20.32	21.98	24.60	26.35	28.10	29.8	
26	0.85	0.87	17.97	19.57		23.66	25.33	27.02	28.7	
27	0.88	0.90	17.37		21.17	22.78	24.40	26.02	27.6	
28	0.91	0.93	16.74	18.87	20.42	21.97	23.52	25.08	26.6	
29	0.94	0.96	16.74	18.23	19.72	21.21	22.71	24.22	25.7	
30	0.97	0.90		17.62	., 19.06	20.51	21.95	23.41	24.8	
31	1.00		15.67	17.05	18.45	19.84	21.25	22.65	24.0	
32	1.03	1.02	15.18	16.52	17.87	19.22	20.58	21.94	23.3	
33		1.05	14.72	16.02	17.33	18.64	19.96	21.28	22.6	
34	1.06	1.08	14.29	15.56	16.82	18.09	19.37	20.65	21.9	
35	1.09	1.11	13.88	15.11	16.34	17.58	18.82	20.06	21.3	
36	1.12	1.14	13.50	14.69	15.89	17.09	18.29	19.50	20.7	
	1.15	1.17	13.14	14.30	15.46	16.63	17.80	18.97	20.1	
37	1.18	1.20	12.79	13.92	15.06	16.19	17.33	18.47	19.6	
38	1.21	1.23	12.47	13.57	14.67	15.78	16.89	18.00	19.1	
39	1.24	1.26	12.16	13.23	14.30	15.38	16.46	17.55	18.6	
40	1.27	1.29	11.86	12.91	13.96	15.01	16.06	17.12	18.1	
41	1.30	1.32	11.58	12.60	13.62	14.65	15.68	16.71	17.7	
42	1.33	1.35	11.31	12.31	13.31	14.31	15.31	16.3 2	17.3	
43	1.36	1.38	11.06	12.03	13.01	13.98	14.97	15. 9 5	16.9	
44	1.39	1.41	10.81	11.76	12.72	13.67	14.63	15.59	16.5	
45	1.42	1.44	10.58	11.51	12.44	13.38	14.31	15.25	16.2	
46	1.45	1.47	10.35	11.26	12.18	13.09	14.01	14.93	15.8	
47	1.48	1.50	10.14	11.03	11.92	12.82	13.72	14.62	15.5	
48	1.51	1.53、	9.93	10.81	11.68	12.56	, 13.44	14.32	15.2	
49	1.54	1.56	9.73	10.59	11.45	12.31	13.17	14.03	14.9	
50	1.57	1.59	9.54	10.38	11.22	12.07	12.91	13.76	14.5	
51	1.60	1.62	9.36	10.18	11.01	11.83	12.66	13.76	14.5	

ENGINEERING TABLE-1G (PPGL)

			led Zinc-Alum Sheets/Strips	Inium-Silicon /Wide Coils(P	Alloy Coated lain / Corruga	Colour Coated ted)	d Non Alloy St	eel		
	Export Pr Thickness		Zinc-Aluminium-Silicon Alloy Content (kgs) for different thickness of export product and different coating class in gms/m ²							
SI. No.	а	b								
			180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-23		
1	0.10	0.12	428.01	463.24	500.40	539.67	581.23	625.2		
2	0.13	0.15	277.06	297.05	317.75	339.17	361.38	384.4		
3	0.16	0.18	204.82	218.62	232.78	247.30	262.20	277.5		
4	0.19	0.21	162.46	172.96	183.66	194.59	205.74	217.1		
5	0.22	0.24	134.62	143.07	151.66	160.40	169.29	178.3		
6	0.25	0.27	114.93	121.99	129.16	136.43	143.81	151.2		
7	0.28	0.30	100.26	106.33	112.47	118.69	124.99	131.3		
8	0.31	0.33	88.91	94.23	99.60	105.04	110.53	116.0		
9	0.34	0.36	79.87	84.60	89.38	94.20	99.07	103.9		
10	0.37	0.39	72.50	76.76	81.05	85.39	89.76	94.1		
11	0.40	0.42	66.37	70.25	74.15	78.09	82.05	86.0		
12	0.43	0.45	61.20	64.75	68.33	71.93	75.56	79.2		
13	0.45	0.48	56.78	60.06	63.36	66.68	70.03	73.4		
14	0.49	0.40	52.95	56.00	59.06	62.14	65.24	68.3		
	0.49	0.54	49.61	52.45	55.31	58.18	61.07	63.9		
15 46	0.52	0.54	46.66	49.32	52.00	54.69	57.40	60.1		
16		0.60	44.05	49.32 46.55	49.07	54.69 51.60	54.15	56.7		
17	0.58									
18	0.61	0.63	41.71	44.07	46.45	48.84	51.25	53.6		
19	0.64	0.66	39.60	41.85	44.10	46.36	48.64	50.9		
20	0.67	0.69	37.70	39.83	41.97	44.12	46.28	48.4		
21	0.70	0.72	35.98	38.00	40.04	42.09	44.14	46.2		
22	0.73	0.75	34.40	36.34	38.28	40.23	42.19	44.1		
23	0.76	0.78	32.96	34.81	36.67	38.53	40.41	42.2		
24	0.79	0.81	31.63	33.40	35.19	36.97	38.77	40.		
25	0.82	0.84	30.41	32.11	33.82	35.53	37.26	38.9		
26	0.85	0.87	29.27	30.91	32.55	34.20	35.86	37.5		
27	88.0	0.90	28.22	29.80	31.38	32.97	34.56	36.1		
28	0.91	0.93	27.24	28.76	30.29	31.82	33.36	34.9		
29	0.94	0.96	26.33	27.80	29.27	30.75	32.23	33.7		
30	0.97	0.99	25.48	26.89	28.32	29.75	31.18	32.6		
31	1.00	1.02	24.68	26.05	27.43	28.81	30.19	31.		
32	1.03	1.05	23.92	25.25	26.59	27,93	29.27	30.6		
33	1.06	1.08	23.22	24.51	25.80	27.10	28.40	29.7		
34	1.09	1.11	22.55	23.80	25.06	26.32	27.58	28.8		
35	1.12	1.14	21.92	23.14	24.36	25.58	26.80	28.0		
36	1.15	1.17	21.33	22.51	23.69	24.88	26.07	27.2		
37	1.18	1.20	20.76	21.91	23.07	24.22	25.38	26.		
38	1.21	1.23	20.23	21.35	22.47	23.60	24.72	25.8		
39	1.24	1.26	19.72	20.81	21.90	23.00	24.10	25.2		
40	1.27	1.29	19.24	20.30	21.37	22.44	23.51	24.5		
41	1.30	1.32	18.78	19.82	20.86	21.90	22.94	23.9		
42	1.33	1.35	18.34	19.35	20.37	21.38	22.40	23.4		
43	1.36	1.38	17.92	18.91	19.90	20.90	21.89	22.8		
44	1.39	1.41	17.52	18.49	19.46	20.43	21.40	22.:		
45	1.42	1.44	17.14	18.08	19.03	19.98	20.93	21.8		
46	1.45	1.47	16.77	17.70	18.62	19.55	20.48	21.4		
47	1.48	1.50	16.42	17.33	18.23	19.14	20.05	20.9		
48	1.51	1.53	16.09	16.97	17.86	18.75	19.64	20.		
49	1.51	1.56	15.76	16.63	17.50	18.37	19.25	20.		
50	1.54	1.59	15.76	16.30	17.16	18.01	18.87	19.7		
50 51	1.60	1.62	15.15	15.99	16.82	17.66	18.50	19.3		